



CATÁLOGO 2024
2024 CATALOG
CATALOGUE 2024





1845

Desde Since Depuis

desde 1845

ARCAS OLLE es una empresa familiar dedicada a la fabricación de cajas fuertes desde 1845. De este año constan los orígenes documentados de ARCAS OLLE, donde en un pequeño taller se fabrican, de forma artesanal, las primeras cerraduras de llave. En la actualidad está al frente de la empresa, la cuarta generación de la familia y a ellos les corresponde el firme compromiso de velar por el prestigio de la marca ARCAS OLLE. Como empresa líder en el sector, tenemos la necesidad de innovar continuamente y aplicar en los procesos de fabricación las últimas tecnologías.

since 1845

ARCAS OLLE is a family business that has been manufacturing safes since 1845. The first documents, dated from this year, talk about a small workshop where the first keylocks had been produced in the traditional way. At present, it is the fourth generation of the family who runs the company, their duty being to maintain the prestige of the Olle brand. As a leading company in the sector, we are obliged to continually innovate and apply the latest technologies to the manufacturing processes.

depuis 1845

ARCAS OLLE est une société familiale dédié à la fabrication de coffres-forts depuis 1845. C'est en cette année quand on trouve documentation d'ARCAS OLLE qui nous parle d'un petit atelier où on fabriquait, de façon artisanale, les premières serrures à clé. Actuellement, c'est la quatrième génération qui dirige la société. C'est à eux à qui correspond le fort engagement de veiller au prestige de la marque ARCAS OLLE. En tant qu'entreprise leader dans le secteur, nous avons la nécessité d'innover en permanence et appliquer les dernières technologies dans les procédures de fabrication.

Arcas Olle



En este sentido, ponemos nuestro departamento de I+D a su disposición para dar solución a sus demandas en el campo de la seguridad física. Nuestras cajas fuertes han sido sometidas a los rigurosos ensayos previstos en la norma UNE EN-1143 y han obtenido las correspondientes certificaciones en sus diferentes grados de resistencia.

This is why our R&D department is at your service to meet your demands in the area of physical security. Our safes have undergone rigorous testing as specified in standard UNE EN-1143 and have obtained the corresponding certification for the different degrees of resistance.

C'est pour ça que nous mettons notre département de recherche et développement à votre disposition pour définir une solution à vos besoins dans le domaine de la sécurité physique. Nos coffres-forts ont été soumis à des tests rigoureux prévus par la norme UNE EN-1143 et ils ont obtenu les correspondantes certifications dans ses différents degrés de résistance.



Los retos que nos presenta el futuro, en un mercado globalizado y en constante evolución, son un estímulo para seguir desarrollando nuevos productos que cubran las necesidades de nuestros clientes.

The challenges of the future, in a global, constantly changing market, are a stimulus to continue developing new products to meet our customers' needs.

Les défis du futur, dans un marché mondialisé et en constante évolution, nous encouragent à développer de nouveaux produits afin de couvrir les besoins de nos clients.



Desde el año 2005, contamos con unas nuevas instalaciones de 8.500 m2 de superficie, situadas cerca de Barcelona, en una zona estratégicamente idónea para la logística de nuestros fabricados y donde centralizamos todos los departamentos de la empresa.

In 2005 we moved to our new facilities, covering an area of 8.500 m2, near Barcelona, in a highly strategic location for the logistics of our products, and where we have centralised all the company's departments.


Depuis 2005, nous possédons de nouvelles installations d'une surface de 8.500 m2. Situées près de Barcelone, dans une zone stratégiquement idéale pour la logistique de nos produits, ces installations centralisent tous les départements de l'entreprise.



En el año 2023, empezamos la 4ª fase de ampliación de nuestras instalaciones.

In 2023, we began the 4th extension phase of our facilities.

En 2023, nous avons commencé la 4ème phase d'agrandissement de nos installations.



Société Générale de Surveillance SGS ha certificado que el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por ARCAS OLLE S.L. para el desarrollo, producción, comercialización, servicio post-venta y mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad física, como grabados y escudos especiales, cumple con los requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015.

Société Générale de Surveillance SGS has certified that the Quality Management System adopted by ARCAS OLLE S.L. for the development, production, marketing, after-sales service and maintenance of safes and physical security products, as well as special etchings and shieldings, complies with the requirements of the new ISO 9001:2015 standard.

La Société Générale de Surveillance SGS a certifié que le Système de Gestion de la qualité adopté par ARCAS OLLE S.L. pour le développement, la production, la commercialisation, le service après-vente et la maintenance des coffres-forts et des produits de sécurité physique, comme gravures et blindages spéciaux, est conforme aux exigences de la nouvelle norme ISO 9001:2015.



Iconas Icons Icônes

	Alto Exterior External Height <i>Hauteur Extérieure</i>		Ancho Exterior External Width <i>Largeur Extérieure</i>		Profundidad Exterior External Depth <i>Profondeur Extérieure</i>
	Alto Interior Internal Height <i>Hauteur Intérieure</i>		Ancho Interior Internal Width <i>Largeur Intérieure</i>		Profundidad Interior Internal Depth <i>Profondeur Intérieure</i>
	Volumen Interior Inside Volume <i>Volume Intérieur</i>		Peso Weight <i>Poids</i>		Número de Bulones Bolts Units <i>Unités de Pênes</i>
	Número de Estantes Shelves Number <i>Nombre de d'Étagères</i>		Cantidad de Llaves Keys Units <i>Quantité de Clés</i>		Número de Paneles Pannels Units <i>Unités de Panneaux</i>
	Cantidad de Columnas Columns Units <i>Unités de Colonnes</i>		Número de Cajones Drawers Units <i>Quantité de tiroirs</i>		Número de Compartimentos Compartments Units <i>Unités de Compartiments</i>
	Alto Exterior External Height <i>Hauteur Extérieure</i>		Ancho Exterior External Width <i>Largeur Extérieure</i>		Profundidad Exterior External Depth <i>Profondeur Extérieure</i>
	Capacidad para Pistolas Gun Capacity <i>Capacité pour les Pistolets</i>		Capacidad de Balas Bullets Capacity <i>Capacité de Balles</i>		Número y ubicación de taladros de anclaje Quantity and holes location <i>Quantité et emplacement trous fixation</i>

Grados de Seguridad Security Levels Degrés de sécurité

Producto Certificado según la Norma UNE EN-14450 Certified product according to the UNE EN-14450 Standard <i>Produit certifié selon la Norme UNE EN-14450</i>		69
GRADO S2 GRADE S2 CLASSE S2		72-73
Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard <i>Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019</i>		16-23
GRADO I GRADE I CLASSE I		74-75
GRADO II GRADE II CLASSE II		24-27
GRADO III GRADE III CLASSE III		28-35
GRADO IV GRADE IV CLASSE IV		36-39
GRADO IV ATM GRADE IV ATM CLASSE IV ATM		40-43
Producto Certificado según la Norma UNE EN-15659:2019 Certified product according to the UNE EN-15659:2019 <i>Produit certifié selon la Norme UNE EN-15659:2019</i>		24-27
GRADO LFS 30P GRADE LFS 30P CLASSE LFS 30P		69
GRADO LFS 30P GRADE LFS 30P CLASSE LFS 30P		72-73
Producto Certificado NT FIRE Certified product NT FIRE <i>Produit certifié NT FIRE</i>		72-73
60 Min. 60 Min. 60 Min.		72-73
Producto Certificado según la Norma UNE EN-1047-1 Certified product according to the UNE EN-1047-1 <i>Produit certifié selon la Norme UNE EN-1047-1</i>		74-75
GRADO SI20DIS GRADE SI20DIS CLASSE SI20DIS		74-75
Producto Homologado según la Norma UNE 108115:2021 Product Approved according to UNE 108115:2021 Standard <i>Produit Approuvé selon la norme UNE 108115:2021</i>		50-53
GRADO B GRADE B CLASSE B		50-53

Todos los Productos All the Products Tous les produits

Orígenes The Origins Origines	01
Desde 1845 Since 1845 Depuis 1845	01
Empresa Company Entreprise	02
Arcas Olle	02
Simbología Symbolism Symbolisme	04
Índice Index Index	05
Cajas Fuertes Safes Coffres-forts	06
SERIE 600 Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser	06
SERIE 800 Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer	08
SERIE 800 Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser	10
SERIE 1000 Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer	12
SERIE 1000 Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser	14
Cajas Fuertes Profesionales Professional Safes Coffres-forts Professionnels	16
SERIE I Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer	16
SERIE I Caja Fuerte Safe Coffre-fort	20
SERIE II Caja Fuerte Safe Coffre-fort	24
SERIE III Caja Fuerte Safe Coffre-fort	28
SERIE RA Recinto Armero Gun Cabinet Coffre-fort pour Armes	32
SERIE CA Cofre Armero Weapon Chest Coffre pour Armes	34
SERIE IV Alta Seguridad High Security Haute Sécurité	36
SERIE IV ATM Alta Seguridad High Security Haute Sécurité	40
Armarios de Seguridad Safety Cabinets Armoires de Sécurité	44
SERIE AB Armario Blindado Armoured Cabinet Armoire Blindée	44
SERIE AC Armario Acorazado Armour-plated Cabinet Armoire Forte	46
Compartimentos de Seguridad Safe Deposit Lockers Compartiments de Sécurité	48
SERIE C100 Compartimentos de Seguridad Safe Deposit Lockers Compartiments de Sécurité	48
SERIE SDL Compartimentos de Seguridad Safe Deposit Lockers Compartiments de Sécurité	50
Cajas de Cobro Cash Safes Coffres-forts de Dépôt	54
SERIE CASHBOX Caja de Cobro Cash Box Coffre-fort de Dépôt	54
SERIE DEP Caja de Depósito Deposit Safe Coffre-fort de Dépôt	56
SERIE SUB Submostrador Antiatraco Anti hold-up Safe Meuble Antivol	58
SERIE COP Submostrador Antiatraco Anti hold-up Safe Meuble Antivol	60
Cajas Fuertes Camufladas Camouflaged Safes Coffres-forts Camouflés	62
SERIE CFC Caja Fuerte Mural Wall Safe Coffre-fort à Emmurer	62
SERIE CFC Caja Fuerte de Suelo Underfloor Safe Coffre-fort de Plancher	64
Caja Fuerte para Videograbadore Safe Box for Video Recorder Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques	66
SERIE VR Caja Fuerte para Videograbadore Safe Box for Video Recorder Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques	66
Protección Contra el Fuego Fire Protection Protection Contre le Feu	68
SERIE FP Maletín de Seguridad Chest Mallette de Sécurité	68
SERIE PSL Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier	69
SERIE AI Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier	70
SERIE DS Armario Informática Data Safe Armoire Informatique	72
SERIE FSP Protección de Datos Media Protector Protection des Données	74
Control de Llaves Key Control Contrôle des Clés	76
SERIE KP Caja Fuerte para Llaves Safe for Keys Coffre-fort pour Clés	76
SERIE KC Caja de Custodia de Llaves para Vehículos Vehicle Key Storage Deposit Safe Coffre-fort de Stockage des Clés du Véhicule	77
SERIE SCK Armario de Seguridad para Llaves Safety Keys Cabinet Armoire de Sécurité pour les Clés	78
Accesorios Accessories Accessoires	80
SERIE KC Armario Llaverio para Cajas Key Cabinet for Safes Armoire Porte-clés pour Coffres	80
SERIE C Compartimentos para Cajas Safes Compartments Compartiments pour Coffres	81
SERIE PAST Pastilla de Anclaje Fixing Plate Plaque d'Ancrage	82
OCLUC Aplicación Application Application	83
Puertas para Cajas Safe Doors Portes pour Coffres-Forts	83

SERIE 600

Caja Fuerte Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S602LE



S602L



S601L




App Ocluc
 más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 6 mm. de espesor. • Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8015.	• 6-mm thick steel door and frame. • 2-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Ø10-mm. floor and wall fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8015.	• Porte et cadre en acier de 6 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8015.

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Kit interface alarma Alarm interface kit <i>Kit interface alarme</i> 11400	

	Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm. 100 mm plinth for 600-800 Series <i>Socle de 100 mm, Séries 600-800.</i> C100ZOC para for <i>pour</i> mod. S602 / S603	
---	---	--

	Buzón Serie 600 600 Series slot <i>Fente Série 600</i>	
--	--	--

Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

Cerradura de Llave Key Lock <i>Serrure à Clé</i>																	
			Combinación Electrónica Electronic Combination Lock <i>Combinaison Électronique</i>														
			Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock <i>Serrure à Clé et à Combinaison Électronique</i>														
 			Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)			Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.)			Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i>	Peso Weight <i>Poids</i>	Número de Bulones Bolts Unit <i>Unités de Pênes</i>	Número de Estantes Shelves Number <i>Nombre de d'Étagères</i>	Número de anclajes Holes Quantity <i>Quantité de trous</i>	Número de anclajes Number <i>Nombre de fixation</i>
  																	
S601L	S601E	S601LE	240	350	250	235	345	200	262	534	255	16	12	2	1	2	2
S602L	S602E	S602LE	330	455	370	325	450	320	382	759	360	47	22	2	1	2	4
S603L	S603E	S603LE	465	455	370	460	450	320	382	759	360	66	29	2	2	2	4
S601LL	S601EL	S601LEL	240	350	250	235	345	200	262	534	255	16	12	2	-	2	2
S602LL	S602EL	S602LEL	330	455	370	325	450	320	382	759	360	47	22	2	-	2	4
S603LL	S603EL	S603LEL	465	455	370	460	450	320	382	759	360	66	29	2	1	2	4

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 800

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Completamente plana y con un diseño actual. Gran variedad de tamaños y fondos.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

Completely flat, modern design. Wide range of sizes and depths.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Entièrement plat avec un design moderne. Grand choix de tailles et de fonds.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



802LE25



802LE25

Especificaciones

- Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Bulones giratorios de Ø 20 mm.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.

Tech Specs

- 8-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Ø 20-mm swivel bolts.
- Left-side opening possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 5009.

Caractéristiques Techniques

- Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Pênes pivotants de Ø 20 mm.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.



App Ocluc
 más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83




Accesorios

Accessories

Accessoires



Kit interface alarma
 Alarm interface kit
Kit interface alarme
 11400



Buzón Serie 800
 800 Series slot
Fente Série 800



Apertura izquierda
 Left-side opening
Ouverture à gauche

Modelos


Models

Modèles

Cerradura de Llave
 Key Lock
Serrure à Clé

Combinación Electrónica
 Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
 Key and Electronic Combination Lock
Serrure à Clé et à Combinaison Électronique



			Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)			Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.)			Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i>	Peso Weight <i>Poids</i>	Número de Bulones Bolts Unit <i>Unités de Pénes</i>	Número de Estantes Shelves Number <i>Nombre de d'Étagères</i>
									A	B	C	L	kg.		
801L25	801E25	801LE25	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25	802E25	802LE25	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37	802E37	802LE37	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25	803E25	803LE25	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37	803E37	803LE37	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
802L25L	802E25L	802LE25L	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37L	802E37L	802LE37L	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25L	803E25L	803LE25L	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37L	803E37L	803LE37L	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2
801L25Z	801E25Z	801LE25Z	260	360	250	180	300	195	262	532	255	11	13	4	1
802L25Z	802E25Z	802LE25Z	350	465	250	270	405	195	262	637	357	22	21	5	1
802L37Z	802E37Z	802LE37Z	350	465	370	270	405	315	382	757	357	35	25	5	1
803L25Z	803E25Z	803LE25Z	485	465	250	405	405	195	262	637	357	32	29	5	2
803L37Z	803E37Z	803LE37Z	485	465	370	405	405	315	382	757	357	52	32	5	2

Apertura izquierda Left-side opening *Ouverture à gauche*

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 800

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Caja fuerte autónoma de nivel de seguridad alto y de fácil instalación. Ideal para el hogar y hoteles.

La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High-security, easy-to-install, free-standing safe. Ideal for homes and hotels.

The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Coffre-fort autonome avec niveau de sécurité élevé et installation facile. Idéal pour la maison et les hôtels.

La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S801L



S802E



App Ocluc
más info. more info. *plus d'informations*
pag. 83



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor. • Caja de acero de 3 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.	• 8-mm thick steel door and frame. • 3-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Ø10-mm. floor and wall fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 5009.	• Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 3 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.

Accesorios	Accessories	Accessoires
------------	-------------	-------------



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm.
100 mm plinth for 600-800 Series
Socle de 100 mm, Séries 600-800.
C100ZOC para for pour mod. S802 / S803



Buzón Serie 800
800 Series slot
Fente Série 800



Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

Cerradura de Llave
Key Lock
Serrure à Clé

Combinación Electrónica
Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique


Cerradura de Llave y Combinación Electrónica
Key Lock and Electronic Combination Lock
Serrure à Clé et à Combinaison Électronique











Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i>	Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous	Número de anclajes Number of holes Nombre de fixation
A B C	L	Kg.				

S801L	S801E	S801LE	240	350	250	235	345	195	262	532	253	16	18	4	1	2	2
S802L	S802E	S802LE	330	455	370	325	450	315	382	757	358	47	33	5	1	2	4
S803L	S803E	S803LE	465	455	370	460	450	315	382	757	358	66	43	5	2	2	4
S802LL	S802EL	S802LEL	330	455	370	325	450	315	382	757	358	47	33	5	1	2	4
S803LL	S803EL	S803LEL	465	455	370	460	450	315	382	757	358	66	43	5	2	2	4

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE 1000

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador. Gran variedad de tamaños y fondos. Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design. Wide range of sizes and depths.

Possibility of having 5 different lock versions. The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovant. Grand choix de tailles et de fonds.

Possibilité d'avoir 5 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



1001E20 / 1001LE20 / 1001M20


Accesorios

Accessories

Accessoires



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



125 x 10 mm.

Buzón Serie 1000
1000 Series slot
Fente Série 1000



Apertura izquierda
Left-side opening
Ouverture à gauche

Especificaciones

Tech Specs

Caractéristiques Techniques

- Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Bulones giratorios de Ø 25 mm.
- Blindaje anti-taladro.
- Posibilidad de apertura a la izquierda.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 8019.

- 10-mm thick steel door and frame.
- 1,5-mm thick steel body.
- Ø 25-mm swivel bolts.
- Drill-proof armour plating.
- Left-side openenig possibility.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 8019.

- Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Pênes pivotants de Ø 25 mm.
- Blindage anti-perçage.
- Possibilité d'ouverture à gauche.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 8019.

SERIE 1000

Caja Fuerte de Sobreponer Furniture Safe Coffre-fort à Poser

Nivel de seguridad alto. Ajuste perfecto entre puerta y marco con un diseño innovador.

Posibilidad de 5 tipos de versiones distintas de cierre. La versión electrónica va equipada con el sistema Ocluc.

Las nuevas prestaciones de la cerradura van desde la apertura retardada hasta la apertura por coacción. Además incorpora tecnología bluetooth 4.0 para conectarse a cualquier dispositivo IOS y Android mediante una aplicación.

High security level. Perfect adjustment between door and frame, with innovative design.

Possibility of having 5 different lock versions. The electronic version is equipped with Ocluc system.

The new lock features go from the opening delay to the duress code for door opening. Besides, it incorporates the 4.0 bluetooth technology to connect to any IOS or Android devices through an application.

Niveau de sécurité élevé. Ajustement parfait entre la porte et le cadre avec un design innovateur. Possibilité d'avoir 5 versions différentes de verrouillage. La version électronique est équipée avec le système Ocluc.

Les nouvelles fonctions de la serrure allant de la ouverture retardée à code de contrainte pour ouverture. En outre, elle incorpore la technologie bluetooth 4.0 pour se connecter à n'importe quel appareil IOS ou Android à travers d'une application.



S1005LE

Modelos	Models	Modèles
• Puerta y marco de acero de 10 mm. de espesor. • Caja de acero de doble cuerpo de 3 +2 mm. de espesor. • Blindaje anti-taladro. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Posibilidad de apertura a la izquierda. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 10 mm. (2 en la base y 4 en la pared) • Compartimiento interior oculto (S1005) • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color RAL 8019.	• 10-mm thick steel door and frame. • Double body steel of 3+2mm. thickness. • Drill-proof armour plating. • Ø 25-mm swivel bolts. • Left-side opening possibility. • Floor and wall fixing Bolt-holes Ø10mm. (2 on the base and 4 on the wall) • Inside hidden compartment (S1005) • Epoxy-polester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 8019.	• Porte et cadre en acier de 10 mm. d'épaisseur. • Double corps en acier de 3+2mm. épaisseur. • Blindage anti-perçage. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Possibilité d'ouverture à gauche. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 10 mm. (2 sur la base et 4 sur le mur) • Compartiment caché à l'intérieur (S1005) • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Couleur Ral 8019.



App Ocluc
más info. more info. *plus d'informations*
pag. 83




Accesorios

Accessories

Accessoires




Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



125 x 10 mm.


Buzón Serie 1000
1000 Series slot
Fente Série 1000



Apertura izquierda
Left-side opening
Ouverture à gauche



S1003E





S1005E

Modelos

Models

Modèles




					Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)			Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.)			Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i>	Peso Weight <i>Poids</i>	Número de Bulones Bolts <i>Unités de Pênes</i>	Número de Estantes Shelves <i>Nombre de d'Étagères</i>
											A	B	C	L	Kg.		
S1002L	S1002M	S1002E	S1002LM	S1002LE	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003L	S1003M	S1003E	S1003LM	S1003LE	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2
S1005L	S1005M	S1005E	S1005LM	S1005LE	600	470	450	405	380	370	462	835	355	57	100	5	2
S1002LL	S1002ML	S1002EL	S1002LML	S1002LEL	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003LL	S1003ML	S1003EL	S1003LML	S1003LEL	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2
S1005LL	S1005ML	S1005EL	S1005LML	S1005LEL	600	470	450	405	380	370	462	835	355	57	100	5	2
S1002LZ	S1002MZ	S1002EZ	S1002LMZ	S1002LEZ	350	470	390	270	380	310	402	775	355	32	46	5	1
S1003LZ	S1003MZ	S1003EZ	S1003LMZ	S1003LEZ	485	470	390	405	380	310	402	775	355	48	60	5	2

Apertura izquierda Left-side opening *Ouverture à gauche*

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE I

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer



AF5E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado I
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe I



La nueva Serie I Mural, ha obtenido la certificación UNE EN-1143-1 Grado I, esto la hace una de las cajas murales más seguras del mercado.

Se ofrece en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y dispone de la opción de buzón antipesca en el frontal.

The new Wall Safes Series I has achieved the Grade I UNE EN-1143-1 certification, this makes it one of the safest wall safes of the market.

It exists in 6 different versions depending on the kind of locks and has the option of having an anti-fishing slot on the front side.

La nouvelle Série I à Emmurer a obtenu la certification UNE EN-1143-1 Grade I, ce qui en fait un des coffres à emmurer plus sûrs du marché.

Elle existe en 6 différentes versions quant à types de serrure et dispose de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale.





AFIE



AFIE

SERIE I

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer



Accesorios	Accessories	Accessoires
	Estantería Shelf Étagère ATOB para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6	
	Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur ATOC para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6	
	Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur ATOD para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6	
	Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche	
	Secreter Inner compartment Compartiment intérieur ATOA para for pour mod. AF-2 / AF-3 / AF-4 / AF-5 / AF-6	



AF2MRP

Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
España Spain <i>Espagne</i>		25.000€
Reino Unido United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>		£ 10.000
Francia France <i>France</i>		25.000€
Alemania Germany <i>Allemagne</i>		20.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 12 mm. de espesor. • Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Color Ral Design 000 25 00.	• 12-mm thick steel door and frame. • 2-mm thick steel body. • Ø 25-mm swivel bolts. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • Colour Ral Design 000 25 00.	• Porte et cadre en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Couleur Ral Design 000 25 00.

Modelos						Models						Modèles									
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique 2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																					
						 Medidas Exteriores Dimensions Extérieures (mm.)		 Medidas Interiores Dimensions Intérieures (mm.)		 Medidas Interiores Dimensions Intérieures (mm.)		 Medidas Interiores Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			 Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	 Peso Weight Poids	 Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	 Número de Estantes Shelves Number Nombre d'Étagères
AF1L	AF1M	AF1E	-	-	AF1LE	370	460	300	250	340	230	340	707	830	20	32	8	1			
AF2L	AF2M	AF2E	AF2LL	AF2LM	AF2LE	520	570	390	400	450	320	430	907	1050	59	55	8	2			
AF3L	AF3M	AF3E	AF3LL	AF3LM	AF3LE	670	570	390	550	450	320	430	907	1050	80	70	12	2			
AF4L	AF4M	AF4E	AF4LL	AF4LM	AF4LE	820	570	390	700	450	320	430	907	1050	102	85	12	3			
AF5L	AF5M	AF5E	AF5LL	AF5LM	AF5LE	970	570	390	850	450	320	430	907	1050	124	98	12	3			
AF6L	AF6M	AF6E	AF6LL	AF6LM	AF6LE	1120	570	390	1000	450	320	430	907	1050	146	110	12	4			
AF2LRP	AF2MRP	AF2ERP	-	-	-	520	570	390	400	450	320	430	907	1050	59	55	8	2			
AF3LRP	AF3MRP	AF3ERP	AF3LLRP	AF3LMRP	AF3LERP	670	570	390	550	450	320	430	907	1050	80	70	12	2			
AF4LRP	AF4MRP	AF4ERP	AF4LLRP	AF4LMRP	AF4LERP	820	570	390	700	450	320	430	907	1050	102	85	12	3			
AF6LRP	AF6MRP	AF6ERP	AF6LLRP	AF6LMRP	AF6LERP	1120	570	390	1000	450	320	430	907	1050	146	110	12	4			

SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Arma Larga
Long Weapon
Arme Longue



AT7E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado I
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade I
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe I



Serie de cajas fuertes de novedoso diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado I. Perfectas para el domicilio o negocio. Algunos modelos cuentan con la opción de buzón antipesca en el frontal. Se ofrecen en 6 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre y 12 tamaños distintos.

Innovative safe series design, with EN-1143-1 certification according to the UNE standard in Grade I. They are suitable to install in houses and shops. Some models have the option of an anti-fishing slot on the front side. It exists in 6 different versions depending on the kind of locks and 12 different sizes.

Série de coffres-forts de design innovateur et avec certificat EN-1143-1 conformément à la norme UNE en Grade I. Ils sont idéals pour la maison ou commerce. Quelques modèles disposent de l'option de fente anti-pêche sur la face frontale. Elle existe en 6 différentes versions quant à types de serrure et 12 tailles différentes.





AT2L



AT2L


SERIE I

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Estantería Shelf Étagère AT0B para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08B para for pour mod. AT-8 AT09B para for pour mod. AT-9 AT10B para for pour mod. AT-10 AT12B para for pour mod. AT-12	
	Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur AT0C para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08C para for pour mod. AT-8 AT09C para for pour mod. AT-9	
	Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur AT0D para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08D para for pour mod. AT-8 AT09D para for pour mod. AT-9	
	Kit antipesca Anti-fishing kit Kit anti-pêche AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche	
	Secreter Inner compartment Compartiment intérieur AT0A para for pour mod. AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11 AT08A para for pour mod. AT-8 AT09A para for pour mod. AT-9 AT10A para for pour mod. AT-10 AT12A para for pour mod. AT-12	
	Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish Finition laquée brillante / mate	
	Kit para armas largas Kit for long weapons Kit pour armes longues AT10H para for pour mod. AT-10 (5 armas weapons armes) AT11H para for pour mod. AT-11 (7 armas weapons armes) AT12H para for pour mod. AT-12 (9 armas weapons armes)	
Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
 España Spain Espagne		25.000€
 Reino Unido United Kingdom Royaume-Uni		£ 10.000
 Francia France France		25.000€
 Alemania Germany Allemagne		20.000€



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta de acero de 12 mm. de espesor. • Caja de 50 mm. de espesor. • Bujes giratorios de Ø 25 mm. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes regulables en altura. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AT-5 a AT-12) • Color Ral Design 000 25 00.	• 12-mm thick steel door. • 50-mm thick body. • Ø 25-mm swivel bolts. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Height-adjustable shelves. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AT-5 to AT-12) • Colour Ral Design 000 25 00.	• Porte en acier de 12 mm. d'épaisseur. • Coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Bœs pivotants de Ø 25 mm. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagères réglables en hauteur. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AT-5 à AT-12) • Couleur Ral Design 000 25 00.

Modelos						Models						Modèles													
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique 2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																									
									Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.) 			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.) 			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.) A B C			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur 		Peso Weight Poids Kg. 		Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes 		Número de Estantes Shelves Nombre de Étagères	
						AT1L	AT1M	AT1E	-	-	AT1LE	350	440	350	250	340	230	390	755	820	20	100	8	1	
						AT2L	AT2M	AT2E	AT2LL	AT2LM	AT2LE	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2	
						AT3L	AT3M	AT3E	AT3LL	AT3LM	AT3LE	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2	
AT4L	AT4M	AT4E	AT4LL	AT4LM	AT4LE	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3							
AT5L	AT5M	AT5E	AT5LL	AT5LM	AT5LE	950	550	440	850	450	320	480	955	1040	122	300	12	3							
AT6L	AT6M	AT6E	AT6LL	AT6LM	AT6LE	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4							
AT7L	AT7M	AT7E	AT7LL	AT7LM	AT7LE	1250	550	440	1150	450	320	480	955	1040	166	380	12	5							
AT8L	AT8M	AT8E	AT8LL	AT8LM	AT8LE	1400	650	540	1300	550	420	580	1155	1240	300	535	16	5							
AT9L	AT9M	AT9E	AT9LL	AT9LM	AT9LE	1550	800	640	1450	700	520	680	1405	1540	535	720	16	6							
AT10L	AT10M	AT10E	AT10LL	AT10LM	AT10LE	1400	450	440	1300	350	320	480	855	840	146	365	12	5							
AT11L	AT11M	AT11E	AT11LL	AT11LM	AT11LE	1550	550	440	1450	450	320	480	955	1040	209	460	12	6							
AT12L	AT12M	AT12E	AT12LL	AT12LM	AT12LE	1550	650	440	1450	550	320	480	1055	1240	255	520	16	6							
AT2LRP	AT2MRP	AT2ERP	-	-	-	500	550	440	400	450	320	480	955	1040	58	180	8	2							
AT3LRP	AT3MRP	AT3ERP	AT3LLRP	AT3LMRP	AT3LERP	650	550	440	550	450	320	480	955	1040	79	220	12	2							
AT4LRP	AT4MRP	AT4ERP	AT4LLRP	AT4LMRP	AT4LERP	800	550	440	700	450	320	480	955	1040	101	265	12	3							
AT6LRP	AT6MRP	AT6ERP	AT6LLRP	AT6LMRP	AT6LERP	1100	550	440	1000	450	320	480	955	1040	144	345	12	4							

Buzón antipesca (sin certificación) Anti-fishing slot (without certification) Fente anti-pêche (sans certification)

SERIE II

Caja Fuerte Safe Coffre-fort



AM65LE



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado II / UNE EN-15659:2019 en Grado LFS 30P (*)
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade II / UNE EN-15659:2019 in Grade LFS30P (*)
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe II / UNE EN-15659:2019 en Classe LFS30P (*)



Serie de cajas fuertes de nuevo diseño y certificadas según norma UNE EN-1143-1 Grado II y certificadas contra el fuego según UNE EN-15659 Grado LFS 30 P (*), es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C.

Perfectas para su domicilio o negocio. Se ofrecen en 6 versiones diferentes en cuanto a tipos de cierre.

Series of safes of new design and certified according to UNE EN-1143-1 Grade II standard and certified against fire according to UNE EN-15659 Grade LFS 30 P (*), i.e. for 30 min. without exceeding 170 ° C inside.

Perfect for home or business. They are offered in 6 different versions in terms of type of closure.

Série de coffres-forts de nouvelle conception et certifiés selon la norme UNE EN-1143-1 Grade II et certifiés contre le feu selon la norme UNE EN-15659 Grade LFS 30 P (*), c'est-à-dire pendant 30 min. sans dépasser 170 ° C à l'intérieur.

Parfait pour la maison ou les entreprises. Ils sont proposés en 6 versions différentes en termes de type de fermeture.





AM25LE



AM1L

SERIE II


Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Estantería Shelf Étagère AP0B para for pour mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP02B para for pour mod. AM-2 AP08B para for pour mod. AM-8 AP09B para for pour mod. AM-9	
	Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur AP0C para for pour mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08C para for pour mod. AM-8 AP09C para for pour mod. AM-9	
	Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur AP0D para for pour mod. AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08D para for pour mod. AM-8 AP09D para for pour mod. AM-9	
	Secreter Inner compartment Compartment intérieur AP0A para for pour mod. AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 AP08A para for pour mod. AM-8 AP09A para for pour mod. AM-9	
	Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish Finition laquéé brillante / mate	
	Kit para armas largas Kit for long weapons Kit pour armes longues AP07H para for pour mod. AM-7 (9 armas weapons armes) AP08H para for pour mod. AM-8 (15 armas weapons armes)	
Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
 España Spain Espagne		35.000€
 Reino Unido United Kingdom Royaume-Uni		£ 17.500
 Francia France France		35.000€
 Alemania Germany Allemagne		50.000€

Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado II / UNE EN-15659:2019 en Grado LFS 30P (*)
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade II / UNE EN-15659:2019 in Grade LFS30P (*)
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe II / UNE EN-15659:2019 en Classe LFS30P (*)



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AM-5 a AM-10) • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AM-1. • Color Ral Design 000 35 00 .	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AM-5 to AM-10) • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AM-1. • Colour Ral Design 000 35 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AM-5 à AM-10) • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AM-1. • Couleur Ral Design 000 35 00.

Modelos						Models						Modèles								
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique						Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique								
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé						Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique						Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique								
								Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)				Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)		Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères
AM1L	AM1M	AM1E	-	-	AM1LE	350	440	350	250	340	195	395	760	825	17	115	8	1		
AM2L	AM2M	AM2E	AM2LL	AM2LM	AM2LE	500	450	450	400	350	295	495	870	845	41	190	12	2		
AM25L	AM25M	AM25E	AM25LL	AM25LM	AM25LE	500	550	550	400	450	395	595	1070	1045	71	250	12	2		
AM3L	AM3M	AM3E	AM3LL	AM3LM	AM3LE	650	550	550	550	450	395	595	1070	1045	98	305	12	2		
AM4L	AM4M	AM4E	AM4LL	AM4LM	AM4LE	800	550	550	700	450	395	595	1070	1045	124	360	12	3		
AM45L	AM45M	AM45E	AM45LL	AM45LM	AM45LE	800	700	550	700	600	395	595	1220	1345	166	425	12	3		
AM5L	AM5M	AM5E	AM5LL	AM5LM	AM5LE	950	550	550	850	450	395	595	1070	1045	151	410	12	3		
AM6L	AM6M	AM6E	AM6LL	AM6LM	AM6LE	1100	550	550	1000	450	395	595	1070	1045	178	465	12	4		
AM65L	AM65M	AM65E	AM65LL	AM65LM	AM65LE	1100	700	550	1000	600	395	595	1220	1345	237	550	12	4		
AM7L	AM7M	AM7E	AM7LL	AM7LM	AM7LE	1250	550	550	1150	450	395	595	1070	1045	204	520	12	5		
AM75L	AM75M	AM75E	AM75LL	AM75LM	AM75LE	1250	700	550	1150	600	395	595	1220	1345	273	610	12	5		
AM8L	AM8M	AM8E	AM8LL	AM8LM	AM8LE	1400	650	650	1300	550	495	695	1220	1245	354	715	16	5		
AM85L	AM85M	AM85E	AM85LL	AM85LM	AM85LE	1400	800	650	1300	700	495	695	1420	1545	450	820	16	5		
AM9L	AM9M	AM9E	AM9LL	AM9LM	AM9LE	1550	800	750	1450	700	595	795	1520	1545	604	980	16	6		
AM95L	AM95M	AM95E	AM95LL	AM95LM	AM95LE	1550	800	650	1450	700	495	695	1420	1545	502	895	16	6		
AM10L	AM10M	AM10E	AM10LL	AM10LM	AM10LE	1700	800	650	1600	700	495	695	1420	1545	554	970	16	6		

* Consultar modelos Check availability Vérifier la disponibilité

SERIE III

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Arma Corta
Gun
Pistolet



AR2E



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado III
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade III
Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe III



Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO III. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego.

This series is the result of an extensive research into new materials to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE III. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for the safekeeping of your valuables and firearm storage.



Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximale aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU III. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu.



AR2L


SERIE III

Caja Fuerte Safe Coffre-fort

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Estantería Shelf Étagère AP0B para for pour mod. AR-3 / AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 AP02B para for pour mod. AR-2 AP08B para for pour mod. AR-8 AP09B para for pour mod. AR-9	
	Cajón extensible de altura 50 mm. 50 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur AP0C para for pour mod. AR-3 / AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 AP08C para for pour mod. AR-8 AP09C para for pour mod. AR-9	
	Cajón extensible de altura 100 mm. 100 mm. height extendable drawer Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur AP0D para for pour mod. AR-3 / AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 AP08D para for pour mod. AR-8 AP09D para for pour mod. AR-9	
	Secreter Inner compartment Compartment intérieur AP0A para for pour mod. AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 AP08A para for pour mod. AR-8 AP09A para for pour mod. AR-9	
	Acabado lacado brillante / mate High-Gloss / matt lacquer finish Finition laquéé brillante / mate	
	Kit para armas largas Kit for long weapons Kit pour armes longues AP07H para for pour mod. AR-7 (9 armas weapons armes) AP08H para for pour mod. AR-8 (15 armas weapons armes)	

Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
España Spain <i>Espagne</i>		56.000€
Reino Unido United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>		£ 35.000
Francia France <i>France</i>		55.000€
Alemania Germany <i>Allemagne</i>		100.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • 1 Taladro en la base y 1 pre-taladro en la pared posterior (2 en los mod. AR-5 a AR-9) • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1. • Color Ral Design 000 50 00.	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-12 (50 kN) anchorage included. • 1 Drill in the base and 1 pre-drill in the rear wall (2 in mod. AR-5 to AR-9) • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1. • Colour Ral Design 000 50 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • 1 perçage dans la base et 1 pré-perçage dans la paroi arrière (2 dans les mod. AR-5 à AR-9) • Blindage anti-perçage. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1. • Couleur Ral Design 000 50 00.

Modelos						Models						Modèles						
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique												
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																		
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé																		
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																		
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																		
						Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre d'Étagères
												A	B	C				
AR1L	AR1M	AR1E	-	-	AR1LE	350	440	350	250	340	195	395	760	826	18	125	8	1
AR2L	AR2M	AR2E	AR2LL	AR2LM	AR2LE	500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	200	12	2
AR3L	AR3M	AR3E	AR3LL	AR3LM	AR3LE	650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	330	12	2
AR4L	AR4M	AR4E	AR4LL	AR4LM	AR4LE	800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	390	12	3
AR5L	AR5M	AR5E	AR5LL	AR5LM	AR5LE	950	550	550	850	450	395	595	1070	1046	151	450	12	3
AR6L	AR6M	AR6E	AR6LL	AR6LM	AR6LE	1100	550	550	1000	450	395	595	1070	1046	178	510	12	4
AR7L	AR7M	AR7E	AR7LL	AR7LM	AR7LE	1250	550	550	1150	450	395	595	1070	1046	204	565	12	5
AR8L	AR8M	AR8E	AR8LL	AR8LM	AR8LE	1400	650	650	1300	550	495	695	1270	1246	354	775	16	5
AR9L	AR9M	AR9E	AR9LL	AR9LM	AR9LE	1550	800	750	1450	700	595	795	1520	1546	604	1060	16	6

SERIE RA

Recinto Armero Gun Cabinet Coffre-fort pour Armes

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/314/2011, de 1 de febrero de 2011



Especialmente destinado a empresas de seguridad. Se trata de una caja de grado III, que hace la función de cámara acorazada. Contiene en su interior, cajas de grado III para la custodia de armas y munición por separado.

Specially designed for security companies. This is a GRADE III safe, which acts as a safety vault. It contains, in turn, GRADE III small safes inside, for the safekeeping of weapons and ammunitions separately.

Spécialement destiné aux entreprises de sécurité. Il s'agit d'un coffre de niveau III, qui remplit la fonction de chambre forte. Containt à son tour, petits coffres de la classe III à l'intérieur, pour la garde des armes et des munitions séparément.




RA5



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado III
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade III
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe III



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Orificio para cableado de alarmas. • Color Ral Design 000 50 00.	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-12 (50 kN) anchorage included. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Hole for alarm wiring. • Colour Ral Design 000 50 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Trou pour le câblage des alarmes. • Couleur Ral Design 000 50 00.



Modelos Models Modèles

Cerradura de Llave y Combinación Electrónica

Key and Electronic Combination Lock

Serrure à Clé et à Combinaison Électronique



Medidas Exteriores

External Dimensions

Dimensions Extérieures

(mm.)



Medidas Interiores

Internal Dimensions

Dimensions Intérieures

(mm.)



Medidas Uso

Measures of Use

Mesures d'Utilisation

(mm.)

A

B

C

Volumen Interior

Inner Volume

Volume Intérieur

L

Peso

Weight

Poids

Kg.

Número de Bulones

Bolts

Unités de Pênes

12

Capacidad para Pistolas

Gun Capacity

Capacité pour les Pistolets

5

Capacidad de Balas

Bullets

Capacité de Balles

1200

Número de anclajes

Holes

Quantité de trous

1

Número de anclajes

Holes

Quantité de trous

2

RA5	950	550	550	850	450	395	595	1070	1046	151	720	12	5	1200	1	2
RA6	1100	550	550	1000	450	395	595	1070	1046	178	780	12	5	1200	1	2
RA7	1250	550	550	1150	450	395	595	1070	1046	204	970	12	10	1200	1	2
RA8	1400	650	650	1300	550	495	695	1270	1246	354	1210	16	11	3000	1	2
RA9	1550	800	750	1450	700	595	795	1520	1546	604	1760	16	28	6600	1	2

SERIE CA

Cofre Armero Weapon Chest Coffre pour Armes

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/314/2011, de 1 de febrero de 2011




Destinado a las empresas de Seguridad Privada que deben cumplir lo estipulado en la Orden Ministerial INT/314/2011 de 1 de febrero de 2011. Se trata de un Cofre Armero que protege una caja, en su interior, de Grado III según la norma UNE EN-1143-1. Este Cofre Armero está preparado para colocar detección volumétrica y un dispositivo que detecte el estado de la puerta.

Intended for the Private Security companies which have to comply with the stated Ministerial Order INT/314/2011 of 1 February 2011. This is a Weapon Chest which protects an inside safe, in Grade III according to the standard UNE EN-1143-1. This Weapon Chest is ready to fit a volumetric detector and a device which detects the door status.


Destiné aux sociétés de Sécurité Privée qui doivent se conformer à ce qui indique l'Ordre Ministérielle INT/314/2011 du 1 Janvier 2011. C'est un Coffret pour Armes qui protège un coffre, dans son intérieur, en Classe III selon la norme UNE EN-1143-1. Ce Coffret pour Armes est préparé pour installer détecteur volumétrique et un dispositif à détecter l'état de la porte.




CA11



CFR2



CA11 (AR1LE + CFR2)




CA12 (AR2LE + CFR2)



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado III
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade III
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe III



Especificaciones (Caja Fuerte interior)	Tech Specs (Indoor safe)	Caractéristiques Techniques (Coffre-fort intérieur)
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-12 (50 kN), incluido. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1. • Orificio para cableado de alarmas. • Color Ral Design 000 50 00.	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-12 (50 kN) anchorage included. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1. • Hole for alarm wiring. • Colour Ral Design 000 50 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-12 (50 kN), comprise. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1. • Trou pour le câblage des alarmes. • Couleur Ral Design 000 50 00.
Especificaciones (Cofre exterior)	Tech Specs (Outer chest)	Caractéristiques Techniques (Coffret extérieur)
• Puerta de acero de 1,5 mm. de espesor. • Caja de acero de 1,5 mm. de espesor. • Orificio para cableado de alarmas. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color similar al Ral 7022.	• 1,5-mm thick steel door. • 1,5-mm thick steel body. • Hole for alarm wiring. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to Ral 7022.	• Porte en acier de 1,5 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur. • Orifice pour le câblage des alarmes. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à Ral 7022.

Modelos	Models						Modèles								
	Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé														
	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Capacidad para Pistolas Gun Capacity Capacité pour les Pistolets	Número de anclajes Holes Quantité de trous	
CFR2	900	600	550	897	597	500	569	1084	1092	268	38	2	-	1	
CA11	900	600	550	897	597	500	569	1084	1092	268	168	2	5	1	
CA12	900	600	550	897	597	500	569	1084	1092	268	248	2	11	1	

SERIE IV

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

Banca / Joyeria / Loterias
Banking / Jewellery / Lottery
Banque / Bijouterie / Loterie



AP2B



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado IV
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade IV
Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe IV



Esta serie es el resultado de un gran esfuerzo en el estudio de nuevos materiales, para llegar a obtener la máxima resistencia a los ataques previstos en la norma UNE EN-1143-1 GRADO IV. Estamos convencidos que esta gama puede ser la solución que estaba esperando para la custodia de sus objetos de valor y armas de fuego. Es importante destacar el gran abanico de accesorios disponibles para esta familia de cajas fuertes ligeras.

This Series is the outcome of serious efforts on studying new materials in order to obtain maximum resistance to attacks, as stipulated in standard UNE EN-1143-1 GRADE IV. We are convinced that this range offers the solution you have been searching for in valuables and firearm storage. This light safes series is notable for its wide range of accessories.

Cette série est le résultat d'un effort important dans l'étude de nouveaux matériaux, afin d'obtenir une résistance maximale aux effractions prévues dans la norme UNE EN-1143-1 NIVEAU IV. Nous sommes convaincus que cette gamme peut être la solution que vous attendiez pour la protection de vos objets de valeur et armes à feu. Il est important de souligner la grande gamme d'accessoires disponibles pour cette famille de coffresforts légers.



AP7LL

SERIE IV

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

Accesorios

Accessories

Accessoires



Estantería

Shelf


Étagère

AP0B para for pour mod. AP-3 / AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7

AP02B para for pour mod. AP-2

AP08B para for pour mod. AP-8

AP09B para for pour mod. AP-9



Cajón extensible de altura 50 mm.


50 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AP0C para for pour mod. AP-3 / AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7

AP08C para for pour mod. AP-8

AP09C para for pour mod. AP-9



Cajón extensible de altura 100 mm.

100 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AP0D para for pour mod. AP-3 / AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7

AP08D para for pour mod. AP-8

AP09D para for pour mod. AP-9



Secreter

Inner compartment

Compartment intérieur

AP0A para for pour mod. AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7

AP08A para for pour mod. AP-8

AP09A para for pour mod. AP-9



Acabado lacado brillante / mate

High-Gloss / matt lacquer finish

Finition laquéé brillante / mate



Kit para armas largas

Kit for long weapons

Kit pour armes longues

AP07H para for pour mod. AP-7 (9 armas weapons armes)

AP08H para for pour mod. AP-8 (15 armas weapons armes)

Importes Asegurados	Insured Amounts	Montants Assurés
España Spain <i>Espagne</i>		107.000€
Reino Unido United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>		£ 60.000
Francia France <i>France</i>		110.000€
Alemania Germany <i>Allemagne</i>		150.000€

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • Anclaje de M-16 (100 kN), incluido. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1. • Color Ral Design 000 65 00.	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • M-16 (100 kN) anchorage included. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1. • Colour Ral Design 000 65 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • Fixation M-16 (100 kN), comprise. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1. • Couleur Ral Design 000 65 00.

Modelos				Models						Modèles									
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique Cerradura de Llave y Combinación Electrónica con retardo y bloqueo Key and Electronic Combination Lock with delay and block Serrure à Clé et à Combinaison Electronique avec retard et verrouillage				Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.) Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)						Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.) A B C			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur L Peso Weight Poids Kg. Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères Número de anclajes Holes Quantité de trous Número de anclajes Holes Quantité de trous						
AP2LL	AP2M	AP2E	AP2B	500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	1	1	
AP3LL	AP3M	AP3E	AP3B	650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	1	1	
AP4LL	AP4M	AP4E	AP4B	800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	1	1	
AP5LL	AP5M	AP5E	AP5B	950	550	550	850	450	395	595	1070	1046	151	465	12	3	1	2	
AP6LL	AP6M	AP6E	AP6B	1100	550	550	1000	450	395	595	1070	1046	178	530	12	4	1	2	
AP7LL	AP7M	AP7E	AP7B	1250	550	550	1150	450	395	595	1070	1046	204	595	12	5	1	2	
AP8LL	AP8M	AP8E	AP8B	1400	650	650	1300	550	495	695	1270	1246	354	815	16	5	1	2	
AP9LL	AP9M	AP9E	AP9B	1550	800	750	1450	700	595	795	1520	1546	604	1120	16	6	1	2	

SERIE IV ATM

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

Estación de servicio
Service station
Station de service



AP2LLRP



Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado IV ATM
Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade IV ATM
Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe IV ATM



Nueva Serie de Cajas Fuertes ATM con ranura, certificadas en norma UNE EN-1143-1 en Grado IV ATM. Diferentes tipos de ranuras según la necesidad.

New ATM Safes Series with slot, certified according to UNE EN-1143-1 standard in ATM Grade IV. Different type of slots available.

Nouvelle Série de Coffres Forts DAB avec fente, certifiée selon la norme UNE EN-1143-1 en Classe IV DAB. Différentes sortes de fentes au besoin.



AP4MRP

SERIE IV ATM

Alta Seguridad High Security Haute Sécurité

Accesorios

Accessories

Accessoires




Estantería

Shelf

Étagère

AP0B para for pour mod. AP-3 / AP-4

AP02B para for pour mod. AP-2




Cajón extensible de altura 50 mm.

50 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 50 mm. d'hauteur

AP0C para for pour mod. AP-3 / AP-4



Cajón extensible de altura 100 mm.

100 mm. height extendable drawer

Tiroir extensible de 100 mm. d'hauteur

AP0D para for pour mod. AP-3 / AP-4



Secreter

Inner compartment

Compartiment intérieur

AP0A para for pour mod. AP-4



Acabado lacado brillante / mate

High-Gloss / matt lacquer finish

Finition laquéé brillante / mate



Kit antipesca

Anti-fishing kit

Kit anti-pêche

AT100 para Buzón antipesca for Anti-fishing slot pour Fente avec système anti-pêche



Prolongador para buzón antipesca

Chute with anti-fishing slot

Goulotte avec fente pour l'anti-pêche

APG1 para Ranura Inclinada for Inclined Slot pour Fente Inclinée

Producto Certificado según la Norma UNE EN-1143-1:2019 en Grado IV ATM
 Certified product according to the UNE EN-1143-1:2019 Standard in Grade IV ATM
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-1143-1:2019 en Classe IV ATM



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y caja de 50 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 25 mm. • 4 Anclajes de M-16 (100 kN), incluidos. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Protección pasiva contra el fuego mediante junta intumescente en la puerta. • Estantes anti-vuelco, regulables en altura para todos los tamaños excepto AR-1. • Color Ral Design 000 65 00.	• 50-mm thick door and body. • Ø 25-mm swivel bolts. • 4 M-16 (100 kN) anchorages included. • Drill-proof armour plating. • Relock in the event of attack. • Passive fire protection by means of an intumescent fire seal in the door. • Tip-proof, height-adjustable shelves for all sizes except AR-1. • Colour Ral Design 000 65 00.	• Porte et coffre de 50 mm. d'épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 25 mm. • 4 Fixations M-16 (100 kN), comprise. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Protection passive contre le feu, par joint intumescent dans la porte. • Étagère anti-renversement, réglables en hauteur pour toutes les tailles sauf AR-1. • Couleur Ral Design 000 65 00.

	A	B	C
AP2	200	22	170
AP3	250	22	200
AP4	250	22	200

Medidas en mm.
Measures in mm.
Mesures avec mm.

Modelos				Models						Modèles									
2 Cerraduras de Llave 2 Key Locks 2 Serrures à Clé				Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique															
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique				Cerradura de Llave y Combinación Electrónica con retardo y bloqueo Key and Electronic Combination Lock with delay and block Serrure à Clé et à Combinaison Électronique avec retard et verrouillage															
				Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)						Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)						Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			
										Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur				Peso Weight Poids		Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes		Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères	
										Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous		Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous							
AP2LLRP	AP2MRP	AP2ERP	AP2BRP	500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1	
AP3LLRP	AP3MRP	AP3ERP	AP3BRP	650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1	
AP4LLRP	AP4MRP	AP4ERP	AP4BRP	800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1	
AP2LLRI	AP2MRI	AP2ERI	AP2BRI	500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1	
AP3LLRI	AP3MRI	AP3ERI	AP3BRI	650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1	
AP4LLRI	AP4MRI	AP4ERI	AP4BRI	800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1	
AP2LLEN	AP2MEN	AP2EEN	AP2BEN	500	450	450	400	350	295	495	870	846	41	210	12	2	4	1	
AP3LLEN	AP3MEN	AP3EEN	AP3BEN	650	550	550	550	450	395	595	1070	1046	98	340	12	2	4	1	
AP4LLEN	AP4MEN	AP4EEN	AP4BEN	800	550	550	700	450	395	595	1070	1046	124	405	12	3	4	1	

SERIE AB

Armario Blindado Armoured Cabinet Armoire Blindée

AB-2 Desmontable
AB-2 Removable
AB-2 Amovible



Este armario es la solución para multitud de negocios, instituciones, hospitales, etc. en los que es necesario almacenar gran cantidad de documentación o cualquier material que requiere un nivel alto de seguridad.

This cabinet is the solution for a multitude of business, institutions and hospitals, among others, where large amounts of documents or other materials need to be stored at a high level of security.

Cette armoire est la solution pour de nombreux commerces, institutions, hôpitaux, etc. qui ont besoin de stocker de grandes quantités de documents ou d'autres matériels nécessitant un haut niveau de sécurité.



AB2LM

Accesorios

Accessories



Accessoires



Estantería / archivador
Shelf / organizer
Étagère / classeur
B10C para for pour mod. AB-1
AC0C para for pour mod. AB-2
B30C para for pour mod. AB-3



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Armario construido en acero de 2,5 mm. de espesor. - Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1 mm. de espesor. - Bulones de Ø 20 mm. - Apertura de 180° de ambas puertas. (130° en el AB-2) - Blindaje anti-taladro. - Rebloqueo en caso de ataque. - Perfil especial anti-palanca en el lado de las bisagras. - Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral. - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.	- Cabinet made of 2.5-mm thick steel. - Double-bodied doors made of 2+1 mm thick steel. - Ø 20-mm bolts. - Both doors open 180°. (130° in AB-2) - Drill-proof armour plating. - Relock system in the event of attack. - Special anti-pry profile on the hinge side. - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer. - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.	- Armoire construite en acier de 2,5 mm. d'épaisseur. - Portes construites avec un double corps en acier 2+1 mm. d'épaisseur. - Pênes de Ø 20 mm. - Ouverture à 180° des deux portes. (130° en AB-2) - Blindage anti-perçage. - Condamnation en cas d'effraction. - Profil spécial anti pied-de-biche du côté des charnières. - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral. - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelos					Models					Modèles									
																			
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé																			
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique																			
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																			
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																			
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																			
					Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantité de trous
											A	B	C						
AB1L	AB1M	AB1E	AB1LM	AB1LE	1800	1000	530	1795	995	450	575	1030	1890	803	185	6	4	4	4
AB2L	AB2M	AB2E	AB2LM	AB2LE	2000	1000	500	1995	901	423	545	925	1500	760	220	6	4	4	4
AB3L	AB3M	AB3E	AB3LM	AB3LE	1000	700	530	995	695	450	575	1180	1300	315	88	6	2	4	4

SERIE AC

Armario Acorazado Armour-plated Cabinet Armoire Forte

Armario de alta seguridad para la custodia de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security cabinet for storing confidential documentation and valuables. Particularly suitable for companies, hospitals, the army and more.

Armoire haute sécurité pour la protection des documents confidentiels et des objets de valeur. Particulièrement indiqué pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.



AC3E



AC1LM


Accesorios

Accessories

Accessoires



Cajón extensible
Extendable drawer
Tiroir extensible
AC0A para for pour mod. AC-1
A30A para for pour mod. AC-3





Archivador extensible
Sliding file holder
Classeur extensible
AC0B para for pour mod. AC-1
A30B para for pour mod. AC-3



Estantería / archivador
Shelf / organizer
Étagère / classeur
AC0C para for pour mod. AC-1
A30C para for pour mod. AC-3



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Armario y puertas construidos con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor. - Bulones de Ø 20 mm. - Apertura de 180° de ambas puertas. - Blindaje anti-taladro. - Rebloqueo en caso de ataque. - Estanterías regulables en altura, preparada para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral. - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.	- Double-body cabinet and doors made of 2+1.5-mm thick steel. - Ø 20-mm bolts. - Both doors open 180°. - Drill-proof armour plating. - Relock system in the event of attack. - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer. - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 9006.	- Armoire eu portes construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur. - Pênes de Ø 20 mm. - Ouverture à 180° des deux portes. - Blindage anti-perçage. - Condamnation en cas d'effraction. - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral. - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelos			Models			Modèles												
																		
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé																		
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique																		
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																		
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																		
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																		
    			Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.) 	Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.) 	Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.) A B C	Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur L	Peso Weight Poids kg.	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes 	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères 	Número de anclajes Holes Quantité de trous 								
AC1L	AC1M	AC1E	AC1LM	AC1LE	1785	1000	540	1675	900	430	585	1040	1950	650	250	6	4	2
AC3L	AC3M	AC3E	AC3LM	AC3LE	1000	700	540	890	600	430	585	1200	1335	230	120	6	2	2

SERIE C100


Compartimentos de Seguridad | Safe Deposit Lockers | Compartiments de Sécurité

Los compartimentos de seguridad Serie C100, están concebidos para la custodia de objetos de valor y armas en sectores como la banca, hostelería, seguridad privada y policías locales. Se presentan en 7 posibles configuraciones de columnas y 7 tamaños distintos de compartimentos, pero con la posibilidad de fabricarlos a medida y tipos de cierre diferentes. Las columnas están preparadas para unirlos entre si y formar un bloque compacto. También existe la posibilidad de suministrarlas dentro de un armario acorazado.

The C100 Series safe deposit lockers are designed for storing valuables and weapons in sectors such as banking, hotels, private security and the local police force. They come in 7 possible column configurations and 7 different deposit box sizes, but they can also be customized and different locking types. The columns are designed to be joined together to make a compact block. They can also be supplied preinstalled in a safety cabinet.

Les compartiments de sécurité Série C100, sont conçus pour la protection d'objets de valeur et d'armes dans les secteurs de la banque, de l'hôtellerie, de la sécurité privée et des polices locales. Cette série est disponible en 7 configurations de colonnes différentes et 7 tailles de compartiments mais il est également possible de les fabriquer sur mesure et différents types de fermeture. Les colonnes sont préparées pour être assemblées entre elles et former un bloc compact. Elles peuvent être également fournies dans une armoire forte.





Accesorios

Accessories

Accessoires



Zócalo nivelador
Adjustable base
Socle réglable
C010 para for pour mod. C120 / C216 / C312 / C408 / C506 / C604 / C703



Acabado Inox.
Stainless finish
Finition Inox.

Especificaciones


Tech Specs

Caractéristiques Techniques

- Puerta y marco de acero de 4 mm.
- Taladros de anclaje a la pared.
- Placas de numeración en las puertas y llaveros numerados.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5001.

- 4-mm thick steel door and frame.
- Bolt-holes for anchoring to the wall.
- Numbering plates on the doors and numbered key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 5001.

- Porte et cadre en acier de 4 mm.
- Trous de fixation au mur.
- Plaques de numérotation sur les portes et porte-clés numérotés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5001.



C120

C216

C312

C408

C506

C604

C703

Modelos

Models

Modèles

Cerradura de llave intercambiable y con llave de control
Lock with interchangeable keys and control key
Serrure interchangeable clé et contrôle clé



	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Paso Step Measurements Mesures de Pas (mm.)		Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Compartimentos Number of Compartments Nombre de Compartiments	Número de anclajes Holes Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantité de trous
	Alto High	Ancho Broad	Profundidad Depth	Alto High	Ancho Broad	Profundidad Depth	Alto High	Ancho Broad	L.	Kg.					
C120	1840	300	400	90	295	360	70	236	10	78	1	20	4	4	12
C216	1840	300	400	110	295	360	92	236	12	72	1	16	4	4	12
C312	1840	300	400	150	295	360	130	236	16	66	1	12	4	4	12
C408	1840	300	400	225	295	360	205	236	24	59	1	8	4	4	12
C506	1840	300	400	300	295	360	280	236	33	56	1	6	4	4	12
C604	1840	300	400	450	295	360	430	236	50	53	1	4	4	4	12
C703	1840	300	400	600	295	360	580	236	66	51	1	3	4	4	12

SERIE SDL

Compartimentos de Seguridad | Safe Deposit Lockers | Compartiments de Sécurité



SDL040S4



SDL120B5



SDL216S4



SDL312S4

Los compartimentos de seguridad Serie SDL han sido diseñados y fabricados según la normativa vigente UNE 118115:2021 en Grado B


Están concebidos para la custodia de objetos de valor y armas en sectores como la banca, hostelería, seguridad privada y policías locales.

Se presentan en 8 posibles configuraciones de columnas y 8 tamaños distintos de compartimentos. Se ofrece en 4 versiones distintas en cuanto a tipos de cierre.


Las columnas están preparadas para unir las entre sí y formar un bloque compacto.

The SDL Series security compartments have been designed and manufactured according to current regulations UNE 118115:2021 in Grade B.

They are designed for the custody of valuables and weapons in sectors such as banking, hospitality, private security and local police.



Producto Homologado según la Norma UNE 108115:2021 en Grado B
Product Approved according to UNE 108115:2021 Standard in Grade B
Produit Approuvé selon la norme UNE 108115:2021 en Classe B



SDL408S4

SDL506S4

SDL604S4

SDL703S4

They come in 8 possible column configurations and 8 different compartment sizes. It is offered in 4 different versions in terms of locking types.

The columns are prepared to be joined together to form a compact block.

Les compartiments de sécurité de la série SDL ont été conçus et fabriqués conformément à la réglementation en vigueur UNE 108115:2021 en Grade B.

Ils sont conçus pour la garde d'objets de valeur et d'armes dans des secteurs tels que la banque, l'hôtellerie, la sécurité privée et la police locale.

Ils sont disponibles en 8 configurations de colonnes possibles et 8 tailles de compartiment différentes. Il est proposé en 4 versions différentes en termes de types de fermeture.

Les colonnes sont prêtes à être assemblées pour former un bloc compact.

SERIE SDL


Compartimentos de Seguridad

Safe Deposit Lockers

Compartiments de Sécurité



Modelos	Models	Modèles
SDL040B4	SDL040B5	SDL040S4
SDL120B4	SDL120B5	SDL120S4
SDL216B4	SDL216B5	SDL216S4
SDL312B4	SDL312B5	SDL312S4
SDL408B4	SDL408B5	SDL408S4
SDL506B4	SDL506B5	SDL506S4
SDL604B4	SDL604B5	SDL604S4
SDL703B4	SDL703B5	SDL703S4



Producto Homologado según la Norma UNE 108115:2021 en Grado B
Product Approved according to UNE 108115:2021 Standard in Grade B
Produit Approuvé selon la norme UNE 108115:2021 en Classe B



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 6 mm. • Taladros de anclaje al suelo y pared de Ø 8 mm. • Placas de numeración en las puertas y llaveros numerados. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7035.	• 6-mm thick steel door and frame. • Ø8-mm. floor and wall fixing bolt-holes • Numbering plates on the doors and numbered key rings. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 7035.	• Porte et cadre en acier de 6 mm. • Trous de fixation au sol et au mur Ø 8 mm. • Plaques de numérotation sur les portes et porte-clés numérotés. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7035.

Modelos	Models	Modèles												
Cerradura de llave y con llave de control Key lock with key and control key Serrure à Clé et clé de contrôle														
Cerradura de llave intercambiable y con llave de control Key lock with interchangeable keys and control key Serrure interchangeable clé et clé de contrôle														
Cerradura de llave Key Lock Serrure à Clé														
Cerradura de llave y con llave de control Key lock with key and control key Serrure à Clé et clé de contrôle														
Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)	Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)	Medidas Paso Step Measurements Mesures de Pas (mm.)	Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pénes	Número de Compartimentos Number of Compartments Nombre de Compartiments	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous					
														
1840	333	500	98	173	472	70	120	8	150	1	40	4	6	12
1840	333	500	98	329	472	70	279	15	136	1	20	4	6	12
1840	333	500	120	329	472	92	279	18	125	1	16	4	6	12
1840	333	500	158	329	472	130	279	24	113	1	12	4	6	12
1840	333	500	233	329	472	205	279	36	102	1	8	4	6	12
1840	333	500	308	329	472	280	279	48	96	1	6	4	6	12
1840	333	500	458	329	472	430	279	71	90	1	4	4	6	12
1840	333	500	608	329	472	580	279	94	86	1	3	4	6	12

SERIE CASHBOX

Caja de Cobro Cash Box Coffre-fort de Dépôt

Eficaz sistema para proteger el efectivo en un punto de cobro y transportarlo. Consiste en un anclaje metálico preparado para fijarlo debajo de un mostrador (mod. CBU), en un vehículo o al lado de una caja registradora (mod. CBD). Una vez la caja está llena de efectivo, con una llave se desbloquea del anclaje y se traslada hasta el punto de recepción, donde con la otra llave se extrae el efectivo.

An effective system to protect cash at a collection point and during transport. It has a metal anchor to secure it underneath a desk (mod. CBU), in a vehicle or beside a cash register (mod. CBD). Once the box is full, the anchoring can be unlocked by key and the box taken to the reception point, where the other key is used to empty it.

Système efficace pour protéger l'argent liquide sur le lieu d'encaissement et le transporter. Il s'agit d'une fixation métallique préparée pour être fixée sous un comptoir (mod. CBU), dans un véhicule ou à côté d'une caisse enregistreuse (mod. CBD). Lorsque le coffre est plein d'argent liquide, la fixation est débloquée à l'aide d'une clé et le coffre est transporté jusqu'au point de réception, où l'argent est retiré grâce à l'autre clé.



CBU


CBD



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Asa ergonómica para facilitar el transporte. • Incluye los tornillos de fijación. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7024.	• 2-mm thick steel body. • Ergonomic handle for easy transport. • Includes anchoring bolts. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 7024.	• Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Anse ergonomique pour faciliter le transport. • Les vis de fixation sont comprises. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7024.



Modelos	Models			Modèles						
	Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé									
	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous
CBU	250	160	290	235	125	250	7	7	1	6
CBD	260	165	290	235	125	250	7	11	1	4



SERIE DEP

Caja de Depósito Deposit Safe Coffre-fort de Dépôt

La serie DEP permite depositar dinero y objetos voluminosos en su interior sin la necesidad de abrir la puerta. Gracias al gran cajón basculante con antipesca. También disponible con la tecnología Ocluc.

DEP series allows depositing money and large valuables in its interior and without having to open the door. Thanks to the large swivelling drawer and provided with an anti fishing system. Also available with Ocluc technology.

La série DEP permet déposer de l'argent et des objets volumineux dans son intérieur sans besoin d'ouvrir la porte. Grâce à son trappe basculante doté du système anti-pêche. Également disponible avec la technologie Ocluc.



DEP800E







App Ocluc
 más info. more info. *plus d'informations*
 pag. 83



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor. • Caja de acero de 3 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Cajón basculante con antipesca. • Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009.	• 8-mm thick steel door and frame. • 3-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Swivelling drawer and provided with an anti fishing system. • Ø10-mm. floor fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009.	• Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 3 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Trappe basculante doté du système anti-pêche. • Trous de fixation au sol Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009.

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Kit interface alarma Alarm interface kit <i>Kit interface alarme</i> 11400	
	Conjunto zócalo series 600-800 de 100mm. 100 mm plinth for 600-800 Series <i>Socle de 100 mm, Série 600-800.</i> C100ZOC para for pour mod. DEP800	

	Buzón Serie 800 800 Series slot <i>Fente Série 800</i>	
--	---	---

Modelos	Models	Modèles
Cerradura de Llave Key Lock <i>Serrure à Clé</i> Combinación Electrónica Electronic Combination Lock <i>Combinaison Électronique</i> Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock <i>Serrure à Clé et à Combinaison Électronique</i>	Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.) Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)	Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.) Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i> Peso Weight <i>Poids</i> Número de Bulones Bolts Unit. <i>Unités de Pênes</i> Número de anclajes Holes <i>Quantité de trous</i>
  	DEP800L DEP800E DEP800LE	A B C L Kg.
DEP800L DEP800E DEP800LE	600 455 370 235 450 315	382 757 358 33 58 5 4
DEP800LL DEP800EL DEP800LEL	600 455 370 235 450 315	382 757 358 33 58 5 4

Buzón antipesca Anti-fishing slot *Fente anti-pêche*

SERIE SUB

Submostrador Antiatraco Anti hold-up Safe Meuble Antivol

Es la solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de venta al público. Dispone de un cajón con guías deslizantes, en cuya parte delantera incorpora una bandeja para la clasificación de billetes/monedas y en la parte posterior, un sistema basculante para la evacuación del dinero al interior de la caja fuerte, en el momento en que se cierra el cajón.

Is the ideal solution to prevent robberies in retail establishments. It has a drawer with sliding guides, in whose front part there is a compartment for sorting banknotes and a tilting system on the backside for evacuating the money towards the inside safe when the drawer closes.

Il s'agit de la solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public. Cette série dispose d'un tiroir avec des rails coulissants ; la partie avant présente un compartiment pour le tri des billets/monnaies et la partie arrière, un système basculant pour l'évacuation de l'argent à l'intérieur du coffre-fort au moment de la fermeture du tiroir.



SUB820E

Accesorios

Accessories

Accessoires



Kit interface alarma
Alarm interface kit
Kit interface alarme
11400



Kit bloqueo de cajón
Drawer blocking kit
Kit de bloqage du tiroir
B80100

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/317/2011, de 1 de febrero de 2011



Buzón Serie 800
800 Series slot
Fente Série 800





App Ocluc
 más info. more info. plus d'informations
 pag. 83



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 8 mm. de espesor. • Caja de acero de 3 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Cajón superior con cerradura de gorjas y doble paletón. • Bandeja clasificador de monedas/billetes en el cajón superior. • Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 5009 y Ral 7035.	• 8-mm thick steel door and frame. • 3-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Upper drawer with double-bitted lever mortise lock. • Removable sorting tray in top drawer. • Ø10-mm. floor fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 5009 and Ral 7035.	• Porte et cadre en acier de 8 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 3 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Tiroir supérieur avec serrure à gorges et double panneton. • Plateau tri de pièces monnaies/billets dans le tiroir du haut. • Trous de fixation au sol Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5009 et Ral 7035.



Modelos			Models			Modèles																	
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé																							
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																							
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																							
									Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous	Número de cajones Drawers Quantity Quantité de tiroirs						
Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)						A	B	C	L	Kg.										
SUB800L	SUB800E	SUB800LE	SUB820L	SUB820E	SUB820LE	SUB800LL	SUB800EL	SUB800LEL	600	455	500	460	450	495	512	887	358	92	70	5	1	4	1
SUB820L	SUB820E	SUB820LE	SUB800LL	SUB800EL	SUB800LEL	SUB820LL	SUB820EL	SUB820LEL	600	455	500	235	450	495	512	887	358	52	78	5	-	4	2
SUB800LL	SUB800EL	SUB800LEL	SUB820LL	SUB820EL	SUB820LEL	SUB800LL	SUB800EL	SUB800LEL	600	455	500	460	450	495	512	887	358	92	70	5	1	4	1
SUB820LL	SUB820EL	SUB820LEL	SUB800LL	SUB800EL	SUB800LEL	SUB820LL	SUB820EL	SUB820LEL	600	455	500	235	450	495	512	887	358	52	78	5	-	4	2

Buzón antipesca Anti-fishing slot Fente anti-pêche

SERIE COP

Caja de Cobro Cash Box Coffre-fort de Dépôt

Es la solución ideal para evitar los atracos en los establecimientos de venta al público. Dispone de un cajón con guías deslizantes, en cuya parte delantera incorpora una bandeja para la clasificación de billetes/monedas y en la parte posterior, un sistema basculante para la evacuación del dinero al interior de la caja fuerte, en el momento en que se cierra el cajón.

Is the ideal solution to prevent robberies in retail establishments. It has a drawer with sliding guides, in whose front part there is a compartment for sorting banknotes and a tilting system on the backside for evacuating the money towards the inside safe when the drawer closes.

Il s'agit de la solution idéale pour éviter les effractions dans les établissements de vente au public. Cette série dispose d'un tiroir avec des rails coulissants ; la partie avant présente un compartiment pour le tri des billets/monnaies et la partie arrière, un système basculant pour l'évacuation de l'argent à l'intérieur du coffre-fort au moment de la fermeture du tiroir.




COP800E



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta de 8 mm. de espesor. • Caja de acero de 3 mm. de espesor. • Bulones giratorios de Ø 20 mm. • Auto-cierre de los bulones. • Cajón superior con cerradura de gorjas y doble paletón. • Bandeja clasificador de monedas/billetes en el cajón superior. • Taladros de anclaje al suelo de Ø 10 mm. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7039.	• 8-mm thick steel door. • 3-mm thick steel body. • Ø 20-mm swivel bolts. • Self-closing of the bolts. • Upper drawer with double-bitted lever mortise lock. • Removable sorting tray in top drawer. • Ø10-mm. floor fixing bolt-holes. • Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180 °C. Colour Ral 7039.	• Porte en acier de 8 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 3 mm. épaisseur. • Pênes pivotants de Ø 20 mm. • Fermeture automatique des pênes. • Tiroir supérieur avec serrure à gorges et double panneton. • Plateau tri de pièces monnaies/billets dans le tiroir du haut. • Trous de fixation au sol Ø 10 mm. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7039.



Modelos	Models						Modèles									
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																
	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur L.	Peso Weight Poids Kg.	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes 3	Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères 1	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous 4	Número de cajones Drawers Quantity Quantité de tiroirs 1	
	600	455	510	445	449	448	545	935	855	89	70	3	1	4	1	
COP800E																

SERIE CFC

Caja Fuerte Mural | Wall Safe | Coffre-fort à Emmurer

Caja fuerte para empotrar y camuflada frontalmente mediante una base de enchufes. Ideal para los pequeños objetos de valor del hogar. También se pueden adaptar la mayoría de enchufes de las principales marcas (SIMON, BJC, ...).

Wall safe hidden by a plugs base. Ideal for small household valuables. You can also fit other socket outlets brands SIMON, BJC, ...

Coffre-fort à émmurer caché par une base de prise. Idéal pour des petits objets de valeur. Vous pouvez aussi adapter la plupart des grandes marques de prises de courant (Simon, BJC,...).



CFC1



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• 5 cajones con moqueta para la protección de los objetos. • Enchufe doble de la serie 82 de SIMON (color blanco) sujetado mediante imanes. • Caja de acero de 1 mm de espesor.	• 5 drawers with carpet to protect objects. • Double plug socket cover 82 SIMON series (white colour) attached by magnets. • Steel safe 1 mm thick.	• 5 tiroirs avec moquette pour protéger les objets. • Double prise de courant séries de 82 SIMON (blanc) fixé par des aimants. • Coffre en acier d'1 mm. d'épaisseur.



Modelos			Models			Modèles					
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé											
	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Number Nombre de d'Étagères	
											
	CFC1	200	440	150	198	410	95	8	5	2	5

SERIE CFC

Caja Fuerte de Suelo Underfloor Safe Coffre-fort de Plancher

Caja fuerte para empotrar en el suelo. Su diseño de puerta circular de acero inoxidable, con cierre por ballesta, la convierte en una caja fuerte de gama alta. Ideal para la custodia de objetos de gran valor. La tapa WATERPROOF SAFE (opcional) evita la entrada de agua, para proteger documentos y papel moneda.

Safe to be fitted on the floor. Its circular stainless steel door design together with its crossbow lock, make a high quality safe. Ideal to preserve the values. Besides, it also has the option of buying the WATERPROOF SAFE door (optional), where the paper documents and banknotes are protected against the water flow.

Coffre-fort à fixer au sol. Sa conception de porte circulaire en acier inoxydable avec fermeture d'arbalète en fait un coffre-fort d'haute gamme. Idéal pour garder les objets de valeur. D'ailleurs et grâce à la couvercle WATERPROOF SAFE (optionnel), on évite que l'eau s'écoule dedans le coffre et protège les documents et les billets.




CFC2M



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta de acero inoxidable de 40 mm. de espesor y de Ø 160 mm. • Caja de acero de 2,5 mm., con la cubierta superior de 10 mm. de espesor. • Pestillo de seguridad anti-hundimiento. • Tapa exterior. • Armadura de acero para el hormigón. • Acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 ° C. Color Ral 5023.	• 40-mm thick stainless steel door and 160 mm diameter. • 2,5 mm. thick steel safe with its 10 mm. thick top cover. • Non-slump keylock. • External cover. • Steel frame for the concrete. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Body colour: Ral 5023.	• Porte et cadre en acier inoxydable de 40 mm. d'épaisseur et de 160 mm de diamètre. • Coffre en acier de 2,5 mm., avec le couvercle supérieur de 10 mm. d'épaisseur. • Serrure anti-plongée. • Couvercle extérieur. • Cadre en acier pour le béton. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180°C. Coffre de couleur Ral 5023.

Accesorios	Accessories	Accessoires
	Kit cierre hermético Sealing kit Kit d'étanchéité CFC2H	



Modelos		Models		Modèles									
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé													
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique													
					Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes
													
CFC2L	CFC2M				435	305	285	245	260	267	19	25	1

SERIE VR

Caja Fuerte para Videograbador | Safe Box for Video Recorder | Coffre-fort pour Enregistreurs Numériques

Cumple con las directrices exigidas en la Orden Ministerial INT/314/2011, de 1 de febrero de 2011, sobre medidas de seguridad privada, en cuanto a custodia de equipos de registro de imágenes



Caja fuerte de sobrepone para la protección de los aparatos DVR's en entidades bancarias, centros comerciales, etc. Posibilidad de fabricar a medida.

Free-standing safe to protect DVR in banks, shopping centers and others. Customized manufacturing possibility.

Coffre-fort à poser pour la protection des appareils d'enregistrement vidéo dans les institutions bancaires, les centres commerciaux, etc. Possibilité de fabrication sur mesure.



VR100E

Accesorios

Accessories

Accessoires



Bandeja extensible
Sliding tray
Plateau extensible
VR010 para for *pour* mod. VR-110
VR020 para for *pour* mod. VR-120 / VR-130



Bandeja
Tray
Plateau
VR1301P para for *pour* mod. VR-130



Kit ventilación
Ventilation kit
Kit de ventilation
VR050



Kit anclaje pared
Wall anchorage kit
Kit fixation au mur
VR060 para for *pour* mod. VR-100 / VR-110
VR070 para for *pour* mod. VR-120 / VR-130



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Puerta y marco de acero de 4 mm. de espesor. • Caja de acero de 2 mm. de espesor. • Rejillas de ventilación distribuidas por toda la caja. • Ventanas posteriores para cableado. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color similar a Ral 7022.	• 4-mm thick steel door and frame. • 2-mm thick steel body. • Ventilation grills around the box. • Gaps at the back for wiring. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour similar to Ral 7022.	• Porte et cadre en acier de 4 mm. d'épaisseur. • Coffre en acier de 2 mm. épaisseur. • Grilles de ventilation autour du coffre. • Fenêtre arrière pour le câblage. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur similaire à Ral 7022.



Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé												Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIE FP

Maletín de Seguridad Chest Mallette de Sécurité



Producto Certificado según la Norma UL CLASS 350 - 1/2 HR
Certified product according to the UL CLASS 350 - 1/2 HR
Produit certifié selon la Norme UL CLASS 350 - 1/2 HR

Maletines y baúles ignífugas y herméticos de alta seguridad. Ideales para proteger documentos, CD's, DVD's, discos duros externos, lápices de memoria y objetos de valor del fuego y el agua. Disponen de la Certificación UL Class 350 para media HORA 840 ° C sin que en el interior se excedan los 177 ° C, garantizando una protección total durante 30 minutos.

Fireproof, watertight, high-security briefcases and chests. Ideal for protecting documents, CDs, DVDs, external hard disks, pen drives and valuables from fire and water. UL Class 350 certification for a ½ HOUR at 840° C, without the internal temperature exceeding 177° C, guaranteeing a 30 minutes total protection.

Mallettes et valises ignifuges et hermétiques haute sécurité. Idéales pour protéger les documents, CD, DVD, disques durs externes, clés USB et objets de valeur contre le feu et l'eau. Elles possèdent la certification UL classe 350 pour 1/2 HEURE à 840 °C sans que l'intérieur ne dépasse les 177 °C, garantissant ainsi une protection totale pendant 30 minutes.



FP20



FP30

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Cerradura con llave de serreta. - Asa muy práctica para el transporte.	- Cylinder lock. - Highly practical handle for easy transport.	- Serrure avec clé à goupilles. - Anse très pratique pour le transport.
Modelos	Models	Modèles
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.) Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.) Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur Peso Weight Poids Número de Bulones Bolts Unité de Pênes		
FP20	185 315 250 116 245 153 4,3 9 1	
FP30	167 406 320 94 333 215 6,7 13 1	

SERIE PSL

Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier

Producto Certificado según la Norma UNE EN-15659:2019 en Grado LFS 30P / UNE EN-14450 Grado S2
 Certified product according to the UNE EN-15659:2019 Grade LFS 30P / UNE EN-14450 Grade S2
 Produit certifié selon la Norme UNE EN-15659:2019 Classe LFS 30P / UNE EN-14450 Classe S2




Armarios ignífugos para papel, certificados contra el fuego según UNE EN 15659 Grado LFS 30 P, es decir para 30 min. sin que en el interior se excedan los 170°C, además disponen de la certificación contra el robo según UNE EN 14450 Grado S2. Gran capacidad. Idoneos para un correcto almacenamiento de archivos industriales.

Fireproof cabinets for paper, UNE EN 15659 Grade LFS 30 P fire resistance approval; that is 30 minutes without exceeding from 170°C inside the safe. They also have the UNE EN 14450 Grade S2 burglary resistance certification. Large storage capacity. Suitable to properly store the industrial documents folders.

Armoires ignifuges pour papier, certification contre le feu selon la norme UNE EN 15659 LFS 30 P, c'est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser les 170°C à l'intérieur du coffre. Ils disposent aussi de la certification contre le vol selon la norme UNE EN 14450 Classe S2. Grande capacité de stockage. Appropriés pour un correct stockage d'archives industrielles.



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Armario con paredes de 48 mm. de espesor. - Puerta de 95 mm. de espesor. - Ángulo de apertura de las puertas 180°. - Estantes regulables en altura y reforzados. - Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.	48 mm. thick body's cabinet. 95 mm. thick door. 180° Doors opening angle. - Height-adjustable and strengthened shelves. - Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.	- Armoire avec parois de 48 mm. d'épaisseur. - Porte de 95 mm. d'épaisseur. - Angle d'ouverture des portes de 180°. - Étagères réglables en hauteur et renforcées. - Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé														
	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous
							A	B	C	L	Kg.			
PSL2	325	430	450	237	334	305	462	851	808	24	55	4	1	2
PSL3	450	505	450	362	409	305	462	926	958	45	77	4	1	2
PSL4	605	505	450	517	409	305	462	926	958	64	96	4	1	2
PSL60	817	1252	570	724	1156	425	612	1218	2470	335	305	11	1	2
PSL70	1557	1252	570	1464	1156	425	612	1218	2470	697	510	11	3	2
PSL80	1867	1011	570	1774	914	425	612	1097	1988	671	495	11	4	2
PSL90	1867	1334	570	1774	1239	425	612	1259	2634	910	615	11	4	2

SERIE AI

Armario Ignífugo para Papel Fireproof Cabinet Armoire Ignifuge pour Papier

Armario de alta seguridad ignífugo para la protección en caso de incendio, de documentación confidencial y objetos de valor. Especialmente indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security, fireproof cabinet to protect confidential documentation and valuables from fire. Specially for companies, hospitals, the army and more designed.

Armoire haute sécurité, ignifuge, pour la protection des documents confidentiels et objets de valeur en cas d'incendie. Particulièrement indiquée pour les entreprises, les hôpitaux, l'armée, etc.




Accesorios

Accessories

Accessoires



Cajón extensible
Extendable drawer
Tiroir extensible
AC0A para for pour mod. AI-1
A30A para for pour mod. AI-3



Archivador extensible
Sliding file holder
Classeur extensible
AC0B para for pour mod. AI-1
A30B para for pour mod. AI-3



Estantería / archivador
Shelf / organizer
Étagère / classeur
AC0C para for pour mod. AI-1
A30C para for pour mod. AI-3



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
- Armario y puertas construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor. - Material ignífugo de alta densidad en las paredes del armario y puertas. - Apertura de 180° de ambas puertas. - Blindaje anti-taladro. - Rebloqueo en caso de ataque. - Estanterías regulables en altura y preparadas para colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral. - Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.	- Double-body and doors cabinet made of 2+1.5-mm thick steel. - High-density, fireproof material in the cabinet walls and doors. - Both doors open 180°. - Drill-proof armour plating. - Relock system in the event of attack. - Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, with side viewer. - Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour Ral 9006.	- Armoire eu portes construite avec un double corps en acier de 2+1,5 mm. d'épaisseur. - Matériel ignifuge haute densité dans les parois de l'armoire et les portes. - Ouverture à 180° des deux portes. - Blindage anti-perçage. - Condamnation en cas d'effraction. - Étagères réglables en hauteur et préparées pour suspendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral. - Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.

Modelos			Models			Modèles													
Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé																			
Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique																			
Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique																			
Cerradura de Llave y Combinación Mecánica Key and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique																			
Cerradura de Llave y Combinación Electrónica Key and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique																			
Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Número de Estantes Shelves Nombre de d'Étagères	Número de anclajes Holes Quantité de trous						
AI1L	AI1M	AI1E	AI1LM	AI1LE															
1785	1000	540	1675	900	430	585	1040	1950	650	257	6	4	2						
AI3L	AI3M	AI3E	AI3LM	AI3LE															
1000	700	540	890	600	430	585	1200	1335	230	130	6	2	2						

SERIE DS

Armario Informática Date Safe Armoire Informatique

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediabilmente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C. La Certificación NT FIRE 017-60 Data, garantiza una protección total durante 60 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez, estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-14450 Grado S2.

High-security, fireproof cabinet for protecting sensitive media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C. NT FIRE 017-60 Data certification guarantees total protection for 60 minutes from fire, damp, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-14450 Grade S2 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C. La certification NT FIRE 017-60 Data, garantit une protection totale pendant 60 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-14450 niveau S2.



DS115

Especificaciones

- Armario con paredes de 60 mm. de espesor.
- Puerta de 110 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

Tech Specs

- Cabinet with 60-mm thick walls.
- 110-mm thick door.
- Bolt-holes for fixing to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

Caractéristiques Techniques


- Armoire avec parois de 60 mm. d'épaisseur.
- Porte de 110 mm d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



Producto Certificado según la Norma NT FIRE 017 / UNE EN-14450 Grado S2
 Certified product according to the NT FIRE 017 / UNE EN-14450 Grade S2
 Produit certifié selon la Norme NT FIRE 017 / UNE EN-14450 Classe S2



Accesorios	Accessories	Accessoires
	Cajón extensible Extendable drawer <i>Tiroir extensible</i> DS0A para for <i>pour</i> mod. DS-115 / DS-240 / DS-365 DS1A para for <i>pour</i> mod. DS-580	
	Archivador extensible Sliding file holder <i>Classeur extensible</i> DS0B para for <i>pour</i> mod. DS-115 / DS-240 / DS-365 DS1B para for <i>pour</i> mod. DS-580	
	Estantería / archivador Shelf / organizer <i>Étagère / classeur</i> DS0D para for <i>pour</i> mod. DS-115 / DS-240 / DS-365 DS1D para for <i>pour</i> mod. DS-580	

Modelos	Models	Modèles
Cerradura de Llave Key Lock <i>Serrure à Clé</i> Combinación Electrónica Electronic Combination Lock <i>Combinaison Électronique</i>		
		
Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.)    Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.)    Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.) A B C Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i> L Peso Weight <i>Poids</i> Kg. Número de Bulones Bolts <i>Unités de Pênes</i> 5 Número de Estantes Shelves <i>Nombre de d'Étagères</i> 1 Número de anclajes Holes <i>Quantité de trous</i> 2		
DS115	DS115E	659 630 648 520 492 460 725 1271 1275 118 244 5 1 2
DS240	DS240E	1200 630 648 1061 492 460 725 1271 1275 240 393 5 2 2
DS365	DS365E	1750 630 648 1611 492 460 725 1271 1275 365 567 5 4 2
DS580	DS580E	1750 930 648 1611 792 460 725 1571 1875 587 748 5 4 2

SERIE FSP

Protección de Datos Media Protector Protection des Données

Armarios ignífugos de alta seguridad para proteger soportes sensibles tales como: CD's, DVD's, disquetes, cintas, cartuchos, etc. A partir de 55 °C, estos soportes pierden la información que almacenan irremediabilmente, por lo tanto es imprescindible tener la seguridad que dichos armarios ignífugos, dispongan de las máximas garantías y hallan superado los más rigurosos ensayos. En ellos se reproducen las condiciones extremas de un siniestro en el que el armario ignífugo alcanza temperaturas superiores a los 1000 °C y el posterior derrumbamiento del edificio. Las Certificaciones UNE EN-1047-1 S 120 DIS y ECB-S C02, son las más reconocidas a nivel mundial y le garantizan una protección total durante 120 minutos contra el fuego, la humedad, el polvo y los campos magnéticos. A la vez estos armarios de seguridad disponen de la Certificación UNE EN-1143-1 Grado 1.

High-security, fireproof cabinet for protecting sensitive media such as: CDs, DVDs, floppy disks, pen drives, tapes, cartridges and more. At a temperature of over 55°C, such materials irretrievably lose the stored information, so it is essential that these fireproof cabinets provide maximum guarantees and have thus undergone rigorous testing. Such tests reproduce the extreme conditions of an accident in which the fireproof cabinet can reach temperatures of over 1,000°C and the building collapses. The certificates UNE EN-1047-1 S 120 DIS and ECB-S C02 are the most recognized in the world and they ensure a 120 minutes total protection against fire, moisture, dust and magnetic fields. These security cabinets also have UNE EN-1143-1 Grade 1 certification.

Armoires ignifuges haute sécurité pour protéger des supports sensibles tels que : CD, DVD, disquettes, bandes, cartouches, etc. À partir de 55 °C, ces supports perdent irrémédiablement les informations qu'ils contiennent ; il est donc indispensable de s'assurer que ces armoires ignifuges disposent des garanties maximales et qu'elles ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests les plus rigoureux. Au cours de ces tests, on reproduit les conditions extrêmes d'un sinistre dans lequel l'armoire ignifuge atteint des températures supérieures à 1.000 °C et le bâtiment s'écroule. Les certifications UNE EN-1047-1 S 120 DIS et ECB-S C02, sont les plus reconnues au niveau mondial et elles vous garantissent une protection totale pendant 120 minutes contre le feu, l'humidité, la poussière et les champs magnétiques. De plus, ces armoires de sécurité disposent de la certification UNE EN-1143 niveau 1.



FSP0

Especificaciones

- Armario con paredes de 180 mm. de espesor.
- Puerta de 235 mm. de espesor.
- Taladros de anclaje al suelo.
- Apertura de 180° de la puerta.
- Blindaje anti-taladro.
- Rebloqueo en caso de ataque.
- Estanterías regulables en altura.
- Acabado en imprimación fosfatante y pintado en poliuretano. Colores a escoger: Ral 7035 o Ral 7024.

Tech Specs

- Cabinet with 180-mm thick walls.
- 235-mm thick door.
- Bolt-holes for fixing to floor.
- Both doors open 180°.
- Drill-proof armour plating.
- Relock system in the event of attack.
- Height-adjustable shelves.
- Phosphate primer and polyurethane paint finish. Possible colours: Ral 7035 or Ral 7024.

Caractéristiques Techniques


- Armoire avec parois de 180 mm. d'épaisseur.
- Porte de 235 mm. d'épaisseur.
- Trous de fixation au sol.
- Ouverture à 180° de la porte.
- Blindage anti-perçage.
- Condamnation en cas d'effraction.
- Étagères réglables en hauteur.
- Finition avec apprêt phosphatant et peinture polyuréthane. Choix de couleurs: Ral 7035 ou Ral 7024.



Producto Certificado según la Norma EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 en Grado I
 Certified product according to the EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 in Grade I
 Produit certifié selon la Norme EN-1047-1 S120DIS / EN-1143-1 en Classe I



Accesorios	Accessories	Accessoires
	Cajón extensible Extendable drawer <i>Tiroir extensible</i> FSP0A para for <i>pour</i> mod. FSP-0 FSP1A para for <i>pour</i> mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3	
	Archivador extensible Sliding file holder <i>Classeur extensible</i> FSP0B para for <i>pour</i> mod. FSP-0 FSP1B para for <i>pour</i> mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3	
	Estantería extensible Sliding shelf <i>Étagère extensible</i> FSP0C para for <i>pour</i> mod. FSP-0 FSP1C para for <i>pour</i> mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3	
	Estantería Shelf <i>Étagère</i> FSP0D para for <i>pour</i> mod. FSP-0 FSP1D para for <i>pour</i> mod. FSP-1 / FSP-2 / FSP-3	

Modelos	Models	Modèles
Cerradura de Llave Key Lock <i>Serrure à Clé</i> Combinación Electrónica Electronic Combination Lock <i>Combinaison Électronique</i>		
		
Medidas Exteriores External Dimensions <i>Dimensions Extérieures</i> (mm.) Medidas Interiores Internal Dimensions <i>Dimensions Intérieures</i> (mm.) Medidas Uso Measures of Use <i>Mesures d'Utilisation</i> (mm.) Volumen Interior Inner Volume <i>Volume Intérieur</i> Peso Weight <i>Poids</i> Número de Bulones Bolts Unit <i>Unités de Pênes</i> Número de Estantes Shelves Number <i>Nombre de d'Étagères</i> Número de anclajes Holes Quantity <i>Quantité de trous</i>		
FSP0	FSP0E	771 644 809 400 289 413 885 1380 1275 49 329 8 2 2
FSP1	FSP1E	801 854 851 410 494 455 930 1630 1840 92 441 10 2 2
FSP2	FSP2E	1012 854 851 610 494 455 930 1630 1840 137 516 10 2 2
FSP3	FSP3E	1231 854 851 840 494 455 930 1630 1840 189 640 12 2 2

SERIE KP

Caja Fuerte para Llaves | Safe for Keys | Coffre-fort pour Clés

Práctico armario llavero para la organización de las llaves en el hogar o negocio.

Practical keys organizer box for home or work.

Armoire à clés pratique pour organiser les clés à la maison ou dans l'entreprise.



KP50



KP50

Especificaciones

- Puerta de acero de 4 mm. de espesor.
- Caja de acero de 1,5 mm. de espesor.
- Colgadores de llaves y llaveros.
- Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180° C. Color Ral 9005.

Tech Specs

- 4-mm thick steel door.
- 1,5-mm thick steel body.
- Key hooks and key rings.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerized at 180°C. Colour: Ral 9005.

Caractéristiques Techniques

- Porte en acier de 4 mm. d'épaisseur.
- Coffre en acier de 1,5 mm. épaisseur.
- Crochets à clés et porte-clés.
- Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180° C. Couleur Ral 9005.

Modelos

Models

Modèles

Combinación Mecánica con Pulsadores
Mechanical Combination Lock with Buttons
Combinaison mécanique avec boutons



KP50

KP104

Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Cantidad de Llaves Keys Units Quantité de Clés	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous
350	380	175	347	377	127	8	1	50	2	4
680	440	175	677	437	127	16	1	104	2	4

SERIE KC

Caja de Custodia de Llaves para Vehículos Key box for vehicles Coffre à clé pour véhicules

Práctica caja fuerte para la organización y la custodia de llaves dentro de los vehículos. 4 paneles de llaves totalmente extraíbles y equipados con precintos de seguridad para evitar la manipulación de las llaves.

Especialmente indicado para empresas de seguridad y vigilancia.

Convenient safe for organizing and keeping keys inside vehicles. 4 fully removable key panels equipped with security seals to prevent key manipulation.

Especially suitable for security and surveillance companies.

Coffre-fort pratique pour organiser et garder les clés à l'intérieur des véhicules. 4 panneaux de clés entièrement amovibles et équipés de scellés de sécurité pour empêcher la manipulation des clés.

Spécialement indiqué pour les entreprises de sécurité et de surveillance.



KC280

Especificaciones

- Caja de acero de 3 mm. de espesor.
- 4 paneles interiores con una capacidad de 70 llaves cada uno, 280 llaves en total.
- Contacto magnético para el control telemático de la apertura de la puerta.
- Se suministra con 280 precintos de seguridad SECUR HASP, para fijar las llaves a los paneles.
- Etiquetas adhesivas numeradas del 001 al 280.
- Acabado con pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180°. Color Ral 9005.

Tech Specs

- 3-mm thick steel body.
- 4 interior panels with a capacity of 70 keys each, 280 keys in total.
- Magnetic contact for telematic control of the door opening.
- Supplied with 280 SECUR HASP security seals, to fix the keys to the panels.
- Adhesive labels numbered from 001 to 280.
- Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180 °C. Colour Ral 9005.

Caractéristiques Techniques

- Corps en acier de 3 mm d'épaisseur.
- 4 panneaux intérieurs d'une capacité de 70 touches chacun, soit 280 touches au total.
- Contact magnétique pour le contrôle télématique de l'ouverture de la porte.
- Fourni avec 280 scellés de sécurité SECUR HASP, pour fixer les clés des panneaux.
- Étiquettes adhésives numérotées de 001 à 280.
- Finition peinture époxy-polyester, polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9005.

Cerradura de Llave
Key Lock
Serrure à Clé



KC280

Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unités de Pênes	Cantidad de Llaves Keys Units Quantité de Clés	Número de Paneles Panels Unités de Panneaux	Número de anclajes Holes Quantité de trous
											
290	500	400	284	459	394	51	32	1	280	4	4

SERIE SCK

Armario de Seguridad para Llaves | Safety Keys Cabinet | Armoire de Sécurité pour les Clés

Armario de alta seguridad para la custodia de llaves. Especialmente indicado para centros penitenciarios, inmobiliarias, parkings, hospitales, etc.

High-security cabinet for keys. Particularly designed for prisons, real estate agents, car parks and hospitals, among others.


Armoire haute sécurité pour la protection des clés. Particulièrement indiquée pour les centres pénitentiaires, les sociétés immobilières, les parkings, les hôpitaux, etc.



SCK1



Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Armario construido con doble cuerpo de acero de 2+1,5 mm. de espesor. • Puertas construidas con doble cuerpo de acero 2+1,5 mm. de espesor. • Taladros de anclaje al suelo. • Apertura de 180° de ambas puertas. • Blindaje anti-taladro. • Rebloqueo en caso de ataque. • Paneles clasificadores de llaves (10 paneles mod. SCK-1 y 6 paneles mod. SCK-3). • Colgadores de llaves y llaveros. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 9006.	• Double-body cabinet made of 2+1.5mm thick steel. • Double-body doors made of 2+1.5-mm thick steel. • Bolt-holes for fixing to floor. • Both doors open 180°. • Drill-proof armour plating. • Relock system in the event of attack. • Key sorter panels (10 panels on model SCK-1 and 6 panels on model SCK-3). • Key hooks and key rings. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 9006.	• Armoire construite avec un double corps en acier de • 2+1,5 mm. d'épaisseur. • Portes construites avec un double corps en acier 2+1,5mm. d'épaisseur. • Trous de fixation au sol. • Ouverture à 180° des deux portes. • Blindage anti-perçage. • Condamnation en cas d'effraction. • Panneaux de classification des clés (10 panneaux sur le modèle SCK-1 et 6 panneaux sur le modèle SCK-3). • Crochets à clés et porte-clés. • Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 9006.



Combinación Electrónica
Electronic Combination Lock
Combinaison Électronique

	Medidas Exteriores External Dimensions Dimensions Extérieures (mm.)			Medidas Interiores Internal Dimensions Dimensions Intérieures (mm.)			Medidas Uso Measures of Use Mesures d'Utilisation (mm.)			Volumen Interior Inner Volume Volume Intérieur	Peso Weight Poids	Número de Bulones Bolts Unit. Unités de Pênes	Cantidad de Llaves Keys Units Quantité de Clés	Número de Paneles Panels Units Unités de Panneaux	Número de anclajes Holes Quantity Quantité de trous
							A	B	C	L.	Kg.				
SCK1	1785	1000	540	1675	900	430	585	1040	1950	650	321	6	2400	10	2
SCK3	1000	700	540	890	600	430	585	1200	1335	230	145	6	864	6	2

SERIE KC

Armario Llaverero para Cajas Key Cabinet for Safes Armoire Porte-clés pour Coffres

Práctico clasificador de llaves para complementar las Series I, II, III y IV de cajas fuertes profesionales. Paneles de llaves extensibles para albergar hasta 1300 llaves.

Practical key sorter to complement the professional safes Series I, II, III and IV. Extensible key panels to house up to 1300 keys.

Trieur de clés pratique pour compléter les séries I, II, III et IV des coffres-forts professionnels. Panneaux de touches extensibles pouvant contenir jusqu'à 1300 clés.



KC590

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Paneles clasificadores de llaves. • Colgadores de llaves y llaveros. • Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 180 °C. Color Ral 7035.	• Key sorter panels. • Key hooks and key rings. • Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. Colour: Ral 7035.	• <i>Panneaux de classification des clés.</i> • <i>Crochets à clés et porte-clés.</i> • <i>Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7035.</i>
Modelos	Models	Modèles
	Compatible para Compatible for Compatible avec	Cantidad de Llaves Keys Units Quantité de Clés Número de Paneles Panels Unités de Panneaux
KC192	AT-1 / AM-1 / AR-1	92 2
KC350	AT-3 / AM-3 / AR-3 / AP-3	500 5
KC590	AT-5 / AM-5 / AR-5 / AP-5	900 5
KC713	AT-7 / AM-7 / AR-7 / AP-7	1300 5

SERIE C

Compartimentos para Cajas Safe Compartments Compartiments pour Coffres



Arma Corta
Gun
Pistolet

Compartimentos para las cajas de las Series II, III y IV. Totalmente configurables para todos los tamaños de cajas y dotados con cerradura numerada.

Compartments for safes Series II, III and IV. Completely customized to meet all safes sizes and equipped with numbered lock.

Compartiments pour les coffres des Séries II, III et IV. Totalemtent configurables pour toutes les tailles de coffres et équipés d'une serrure numérotée.



C205

Especificaciones	Tech Specs	Caractéristiques Techniques
• Cajones numerados. • Posibilidad de amaestramiento de llaves. • Color Ral 7035.	• Numbered drawers. • Master keying possibility. • Colour Ral 7035.	• <i>Tiroirs numérotés.</i> • <i>Possibilité de création de clés passepartout.</i> • <i>Couleur Ral 7035.</i>

Modelos	Models	Modèles
---------	--------	---------

		Compatible para Compatible for Compatible avec	Medidas cajones Drawers measurements Mesures de tiroirs (mm.)			Cantidad de Columnas Columns Units Unités de Colonnes	Número de Cajones Drawers Units Quantité de Tiroirs
			Alto High Haut	Ancho Broad Large	Fondo Depth Profon- deur		
C205	AM-2 / AR-2 / AP-2		67	160	216	2	10
C307	AM-3 / AR-3 / AP-3		67	138	300	3	21
C409	AM-4 / AR-4 / AP-4		67	138	300	3	27
C511	AM-5 / AR-5 / AP-5		67	138	300	3	33
C613	AM-6 / AR-6 / AP-6		67	138	300	3	39
C715	AM-7 / AR-7 / AP-7		67	138	300	3	45
C817	AM-8 / AR-8 / AP-8		67	138	300	3	51
C919	AM-9 / AR-9 / AP-9		67	138	300	4	76

SERIE PAST

Pastilla de Anclaje Anchorage Plate Plaque d'Ancrage



Cumple con la Norma UNE 108136:2010
In compliance with the UNE 108136:2010 Standard
Conformes à la norme UNE 108136:2010

Las pastillas de anclaje de la Serie PAST han sido ensayadas en el Laboratorio de Ensayos Applus para garantizar los requisitos mínimos especificados en la Norma UNE 108136:2010 sobre procedimientos de anclaje de las cajas fuertes. Y para completar el grado de seguridad de la Norma UNE EN 1143-1:2012. La Serie PAST complementa el anclaje de las Series I, II, III y IV.

The PAST Series anchorage plates have been tested in Applus Testing Laboratory to ensure the minimum requirements as defined in the Standard UNE 108136:2010, related to safes anchoring procedures. And to complete the security grade according to UNE EN 1143-1:2012 Standard. PAST Series complements the anchorage on SERIES I, II, III and IV.

Les plaques d'ancrage de la Série PAST ont été testées au Laboratoire d'Essais Applus pour assurer les exigences minimales définies dans la Norme UNE 108136:2010, relative aux procédures d'ancrage des coffres-forts. Et pour achever le degré de sécurité de la Norme UNE EN 1143-1:2012. La Série PAST complète l'ancrage des Séries I, II, III et IV.



KPASTR2



KPASTR2A

Modelos		Models		Modèles		Medidas Exteriores External Dimensions Mesures Externes (mm.)			Peso Weight Poids
						Ancho Width Large	Fondo Depth Profondeur	Alto Height Hauteur	Kg.
		Compatible para Compatible for Compatible avec							
	KPASTR1	AT-1 / AM-1 / AR-1				440	350	30	10
	KPASTR2	AM-2 / AR-2 / AP-2				450	450	30	14
	KPASTR3	AM-25 / AM-3 / AM-4 / AM-5 / AM-6 / AM-7 / AR-3 / AR-4 / AR-5 / AR-6 / AR-7 / AP-3 / AP-4 / AP-5 / AP-6 / AP-7				550	550	30	19
	KPASTR8	AM-8 / AR-8 / AP-8				650	650	30	25
	KPASTR9	AM-9 / AR-9 / AP-9				800	750	30	35
	KPASTT2	AT-2 / AT-3 / AT-4 / AT-5 / AT-6 / AT-7 / AT-11				550	440	30	17
	KPASTT8	AT-8				650	540	30	21
	KPASTT9	AT-9				800	640	30	31
	KPASTR2A	AP-2 ATM				450	450	30	24
	KPASTR3A	AP-3 ATM / AP-4 ATM				550	550	30	35



Ocluc se comunica a su caja fuerte mediante Bluetooth 4.0 y con la ayuda de una aplicación gratuita, se puede programar de manera muy rápida y fácil todos los parámetros de su caja. Apertura retardada, bloqueo horario, auditoria de eventos, multiusuario, luz interior,...

Ocluc communicates to your safe through 4.0 Bluetooth and thanks to the free application. Safe parameters can be programmed easily and quickly. Delayed opening, time lock, audit, multiuser, inside light,...

Ocluc se communique avec votre coffre-fort à travers du Bluetooth 4.0 et avec l'assistance d'une application gratuite. Tous les paramètres peuvent se programmer simple et rapidement. Ouverture retardée, blocage horaire, audit, multiutilisateurs, lumière à l'intérieur,...

Puertas para Cajas Safe Doors Portes pour Coffres-Forts

Modelos			Models			Modèles		
						Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé		
						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique		
						Combinación Electrónica Electronic Combination Lock Combinaison Électronique		
						Cerradura de Llave i Combinación Mecánica Key Lock and Mechanical Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Mécanique		
						Cerradura de Llave i Combinación Electrónica Key Lock and Electronic Combination Lock Serrure à Clé et à Combinaison Électronique		
						Cerradura de Llave Key Lock Serrure à Clé		
						Combinación Mecánica Mechanical Combination Lock Combinaison Mécanique		
						Compatible para Compatible for Compatible avec		
81L	-	81E	-	81LE	-	-	801 / S801	
82L	-	82E	-	82LE	-	-	802 / S802 / DEP800 / SUB820	
83L	-	83E	-	83LE	-	-	803 / S803 / SUB800	
82LL	-	82EL	-	82LEL	-	-	802 / S802 / DEP800 / SUB820	
83LL	-	83EL	-	83LEL	-	-	803 / S803 / SUB800	
11L	11M	11E	11LM	11LE	-	-	1001	
12L	12M	12E	12LM	12LE	-	-	1002 / S1002	
13L	13M	13E	13LM	13LE	-	-	1003 / S1003 / S1005	
14L	14M	14E	14LM	14LE	-	-	1004	
12LL	12ML	12EL	12LML	12LEL	-	-	1002 / S1002	
13LL	13ML	13EL	13LML	13LEL	-	-	1003 / S1003 / S1005	
-	-	-	-	-	2L	2M	CFC2	

Buzón antipesca Anti-fishing slot Fente anti-pêche



o/e



ARCAS OLLÉ, S.L.

Alessandro Volta, parc 49

Pol. Ind. Els Plans d'Arau

ES 08787 La Pobla de Claramunt

BCN - Spain

Tel. +34 93 805 05 00

Fax +34 93 808 72 23

olle@arcasolle.com

Apto. Correos 498

ES 08700 Igualada

BCN - Spain

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tel. +34 93 805 05 00

info@arcasolle.com

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Tel. +34 93 805 05 00

sat@arcasolle.com

www.arcasolle.com

www.facebook.com/ArcasOlle

www.twitter.com/ArcasOlle

www.youtube.com/ArcasOlle

www.instagram.com/arcas_olle