



Universelles Terminal für Zeiterfassung

INTUS 5540

- + Zeiterfassungs-Terminal mit Schreib-/Lese-Funktion
- + Großer, hochauflösender Farbbildschirm
- + Benutzeroberfläche (Skin) wählbar
- + Robuste Folientastatur
- + Staub- und wasserdicht bis IP65, -25° ... +50°

Zeiterfassung
Zeitwirtschaft
Zutrittskontrolle



Technische Daten INTUS 5540

Machen Sie es sich einfach. Das INTUS 5540 ist ein universell einsetzbares Terminal für die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle. Sein großes Farbdisplay präsentiert eine moderne Benutzeroberfläche. Sie wählen den vordefinierten Skin aus, der zu Ihrem Corporate Design passt.

Das INTUS 5540 hat eine Folientastatur mit Druckpunkt und ist auch mit Handschuhen bedienbar. Bei Bedarf liest ein Lautsprecher im Terminal Informationen und sorgt mit Quittungstönen für die intuitive Bedienung.

Zuverlässige Technik macht das INTUS 5540 langlebig. Das Gehäuse ist wasserfest bis IP65 geschützt. Und im Servicefall rettet das AutoClone-Konzept die Konfiguration. Das ist Nachhaltigkeit in der Zeiterfassung.

PCS. The terminal people.



5540



Technische Daten

INTUS 5540

Ausstattung

- ARM9 (G45) 400 MHz
- 2 MB Speicher, erweiterbar auf max. 6 MB
- 4,3"-Zoll Farbdisplay (480 x 272 Pixel)
- Folientastatur mit 5 Funktionstasten, 2 Scrolltasten, 10er Block
- MagicEye (blau, grün, rot), 2 LEDs (grün, rot)
- Piezo-Signalgeber, Lautsprecher optional
- Ethernet (10/100 Mbit/s)
- Integrierte RFID-Leser Mifare, Legic, Hitag
- Echtzeituhr, Kalender mit Lithiumbatterie
- Sabotagekontakt, Schloss
- Spannungsversorgung
110 ... 230V/PoE/SELV 24V

Software-Unterstützung

- Integriertes Sicherheitspaket mit embedded Firewall, Datenverschlüsselung, dreistufiges Passwortsystem, IEEE 802.1X (i.V.)
- TCP/IP (IPv4 und IPv6) mit DHCP
- INTUS COM Kommunikationssoftware für Windows
- TPI-tasc Terminal-Standardsoftware zur Parametrierung des Terminals
- in TCL frei programmierbar
- INTUS RemoteConf Konfigurations- und Testsoftware für INTUS 5200/5500/5600

Umwelt, Maße, Gewicht

- Schutzart IP30/mit Dicht-Option IP65
- Temperaturbereich 0°C ... +50°C, optional -25°C ... +50°C
- Maße (H x B x T) 310 x 168 x 49 mm
- Gewicht 2,6 kg

CE-konform

Produkt Design: ergon3, München

Techn. Änderungen vorbehalten

PCS, INTUS, DEXICON, INTUS LBus und „PCS. The terminal people.“ sind eingetragene Marken der PCS Systemtechnik GmbH

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen

PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Str. 36
81539 München
Fon +49-89-68004-550
intus@pcs.com

Ruhrallee 311
45136 Essen
Fon +49-201-89416-0

Hofzeile 24
1190 Wien
Fon +43-1-3670-302

www.pcs.com

